

BEKNOPTE

UITLEG

DATAMODEL TIENTERPRISE

INHOUDSOPGAVE

Contents

1.	ALGEMENE INFORMATIE	3
1.1	Tabellen en views	3
1.2	Speciale datatypes	3
2.	RELEVANTE TABELLEN	4
2.1	Uurverantwoording en begroting	4
2.2	Verlof- en ziektereregistratie	5
2.3	Tariefstructuur	5
3.	VELDBESCHRIJVINGEN	5
4.	ODATA	6
5.	VOLLEDIG DATAMODEL	7

1. ALGEMENE INFORMATIE

Het hieronder beschreven datamodel van TimEnterprise is onafhankelijk van het gekozen database managementsysteem. De types die vermeld worden in het datamodel kunnen per DBMS op subtiel andere wijze worden vertaald naar specifieke types van dat system. Voor de inhoudelijke beschrijving van de gegevens is het fysieke type niet heel relevant, behalve dat dit natuurlijk zal voldoen aan de limieten en nauwkeurigheid die in het datamodel zijn vermeld.

1.1 Tabellen en views

De database is opgedeeld in echte tabellen, waarin de tabelnamen en veldnamen bestaan uit afkortingen van enkele letters. In het datamodel worden deze afkortingen weergegeven in de code. De codes zullen nooit wijzigen tussen verschillende versies van de database. Een query maken over de echte tabellen is wel heel compact en versie-onafhankelijk, maar niet heel leesbaar.

Daarom bevat de database ook read-only views, waarin langere namen worden gebruikt (Benoemd onder Table en Field). Queries over deze views zijn over het algemeen beter leesbaar. Het gebeurt echter van tijd tot tijd dat de leesbare namen wijzigen tussen versies van TimEnterprise. Deze queries zijn dus minder versie-onafhankelijk.

1.2 Speciale datatypes

Datum en tijd

TimEnterprise bevat veel informatie die datum- of tijdinformatie bevat. TimEnterprise gebruikt eigen datum- tijd- en tijdsduur datatypes in de vorm van integer getallen. Datums zijn hierbij gebaseerd op tellingen van dagen, en tijden en tijdstippen op tellingen van milliseconden. TimEnterprise onderscheidt hierbij start- en einddatums en tijden, die een speciale representatie hebben voor lege waarden. Bij een startdatum of -tijd is deze waarde heel laag, en bij een einddatum of -tijd is deze waarde heel hoog. Dit maakt query-en op een datum of tijdrange heel makkelijk.

Omdat veel systemen niet met deze numerieke datatypes voor datums en tijden overweg kunnen, zijn voor deze velden ook varianten in SQL date / time format aanwezig. U vindt dan bijvoorbeeld een Date veld (in numeriek formaat), maar ook een Date_X veld (in SQL date formaat). Deze velden zijn te herkennen aan de _X toevoeging. Deze velden zijn veel makkelijker in gebruik in combinatie met b.v. een Business Intelligence tool. Echter zal in queries rekening gehouden moeten worden met NULL waarden. Voor begindatums zal die interpretatie anders zijn dan voor einddatums (resp. een open begin (heel vroeg) of een open eind (heel laat).

Tijdsduur

Tijdsduren zijn alleen beschikbaar in milliseconden. Deze zullen dus vaak voor gebruik gedeeld worden (bijvoorbeeld delen door $60 * 60 * 1000 = 3.600.000$ om een duur in uren te krijgen (of door 60.000 voor een duur in minuten). Dit is gewoon in de SQL statement zelf te regelen.

Enumeraties

Voor keuzelijstjes hanteert Tim intern numerieke velden, waarvan elke waarde correspondeert met een speciale naam die in de user-interface wordt gebruikt. De betekenis van elk nummer staat uitgelegd in het datamodel bij het specifieke veld. De betekenis van specifieke nummertjes verandert nooit bij nieuwere versies van TimEnterprise, er komen soms wel nummers bij.

Tabelverwijzingen

Elk record in de database krijgt in Tim een uniek nummer toebedeeld, dat nooit hergebruikt wordt door Tim. Dit unieke nummer wordt vastgelegd in het ASID veld. Verwijzingen tussen tabellen (foreign references) refereren altijd aan het ASID van het record in de tabel waarnaar verwezen wordt. Een eventuele join zal dus gemaakt moeten worden met dit ASID, (bijvoorbeeld: tijd.Product = Product.asid)

Hiërarchische tabellen worden opgebouwd met behulp van een ouder-kind verwijzing. Een dergelijke tabel bevat dus een verwijzing naar de eigen tabel, om een hiërarchische ouder aan te duiden. Tabellen met een hiërarchische structuur zijn bijvoorbeeld Afdelingen, producten, bezigheden en productrubrieken. Het veld met de ouderverwijzing heet meestal Deel_van of Onderdeel_van.

2. RELEVANTE TABELLEN

2.1 Urenverantwoording en begroting

De belangrijkste tabellen uit het datamodel voor externe rapportages over uren of begroting zijn:

TABEL	OMSCHRIJVING
PERSONEN	Namen/personeelsnummers van medewerkers
AFDELINGEN	Hiërarchische afdelingsstructuur, organigram
PRODUCTEN	Hiërarchische lijst van tijdschrijf-items waarop uren gerealiseerd zijn (inclusief verlof, ziekte, ...)
EXTRADIMENSIE#	Een van 5 mogelijke door de gebruiker te configureren dimensies
BEZIGHEDEN	Aanvullende informatie die optioneel bij een tijdschrijf-item ingevuld kan zijn (hiërarchische lijst)
PRODUCTRUBRIEKEN	Aanvullende informatie die optioneel bij een tijdschrijf-item ingevuld kan zijn (hiërarchische lijst)
WERKNEMERTYPEN	Soort werknemer: b.v. extern, intern, fulltime, parttime (platte lijst)
TIJDEN	De gerealiseerde uren en bijbehorende bedragen van de personen
LOCATIETRIBUTATIE	Duur kantoor/thuiswerken
CRITERIA	Contractgegevens van personen, én budgetten (onderscheid middels veld: Soort_criterium)

De Tijden tabel en de criteria tabel verwijzen rechtstreeks naar de bovengenoemde andere tabellen. Het is daarom niet nodig om bijvoorbeeld Afdelingslidmaatschappen (wie is wanneer lid van welke afdeling) of Productdeelname (wie mag op welk product schrijven).

Voor de begrote uren en verlofbudgetten (te vinden in de tabel Criteria, met Soort_criterium = Budget) is het van belang om te weten dat budgetten op een hoofdniveau in de hiërarchie (bijvoorbeeld een budget op het hoofdproduct Improductief) inclusief de uren is op de onderliggende deelproducten (bijvoorbeeld verlof, ziek, enz.). Het is mogelijk dat er ook een budget is vastgelegd voor de individuele deelproducten. Het optellen van dergelijke budgetten kan dan leiden tot dubbeltellingen.

Dit principe geldt voor alle hiërarchische tabellen. Een budget op een hoofdafdeling is dus inclusief de uren van subafdelingen, en budget op een hoofdrubriek is inclusief deelrubrieken. Budgetten kunnen daarom het beste op individuele basis beoordeeld worden.

Bij tijden is dit niet het geval. Daar kunnen uren op een hoofdproduct dus los gezien worden van uren op deelproducten.

Bij budgetten geldt ook dat alle verwijzingen die erin staan aangeven waar het budget voor geldt, en alle verwijzingen die leeg zijn aangeven dat hier alle gegevens worden meegenomen. Dus een budget met ingevuld product is voor dat product, een budget met een leeg product is voor alle producten, enz.

2.2 Verlof- en ziekteregistratie

De belangrijkste aanvullende tabellen uit het datamodel voor de verlofregistratie zijn:

TABEL	OMSCHRIJVING
ROOSTERCATEGORIEËN	Soort afwezigheid, gekoppeld aan bep. Product: denk aan verlof, ziekte, feestdag, cursus. ...
AANVRAGEN	Periode van afwezigheid voor een bepaalde persoon, met een bepaalde roostercategorie
ROOSTERREGISTRATIES	Hoeveel werkt een bepaald persoon op een bepaalde dag voor een bepaalde afdeling
ROOSTERBLOKKEN	Algemene dagindeling (bv. Ochtend, lunch, middag)
VERPLICHT BLOKKEN	Algemeen geldende afwezigheid, b.v. feestdagen, verplicht ADV, ...

De aanvragen geven dus aan over welke periode een bepaalde persoon verlof heft aangevraagd, ziek is geweest, cursus heeft gehad, enz. De interpretatie hiervan, hoeveel was men ziek, hoeveel verlof heft men opgenomen, ... is echter complex. Tim beoordeelt overlappende aanvragen, feestdagen, enz. Volgens een prioriteitensysteem en het rooster. De conclusie hiervan wordt door Tim vastgelegd als uren in de tijden tabel, bij het product dat vermeld wordt in de roostercategorie. Het advies is daarom om in rapportages geen gebruik te maken van de hier genoemde tabellen, maar te kijken naar de Tijden.

2.3 Tariefstructuur

De tijdregistraties in de tijdentabel en de budgetten in de criteriumtabel bevatten i.h.a. zowel een tijdsduur als een bedrag. Het gehanteerde tarief is dus te herleiden door deze op elkaar te delen. De tariefgroep zelf is niet eenduidig vastgelegd in de uren. Hoe dit tarief tot stand gekomen is ligt vast in de volgende tabellen:

TABEL	OMSCHRIJVING
TARIEFGROEPEN	Namen van de verschillende tariefgroepen
TARIEFHISTORIE	Tariefbedrag dat hoort bij een bepaalde tariefgroep op een bepaalde datum, incl. het percentage dat van toepassing is bij overwerk van een bepaalde categorie, bv. 125%

De bepaling welke tariefgroep van toepassing is op een tijdregistratie verloopt via een prioriteitensysteem. Afhankelijk van de combinatie van de persoon, de afdeling waarop is geschreven en het product waaraan is gewerkt, kijkt Tim in de volgende tabellen, van boven naar beneden. De eerste tariefgroep die is ingevuld bij is het tarief dat Tim gebruikt:

1. Productdeelname (uitzonderingstarief voor bepaalde persoon/product combinatie)
2. Product (uitzonderingsregel voor bepaalde producten (b.v. Verlof is nultarief)
3. Afdelingslidmaatschap (binnen deze afdeling is dit het tarief voor deze persoon)
4. Persoon (het standaardtarief van de persoon, niet veel meer gebruikt omdat dit voor de hele loopbaan geldt)
5. Afdeling (het standaardtarief voor de afdeling, als iedereen binnen de afdeling hetzelfde tarief heeft)

3. VELDBESCHRIJVINGEN

In het hieronder beschreven datamodel is met name bij de tijdregistraties en budgetten aanvullende informatie toegevoegd. Omdat dit de centrale tabellen zijn waar alle uren zijn vastgelegd is deze het belangrijkste voor externe rapportages.

4. ODATA

De OData koppeling toont alleen tabellen en velden die niet als *“confidential”* gemarkeerd zijn in het datamodel.

De naam van de OData collecties wijkt in veel gevallen af van de tabelnaam in de database. De OData specifieke naam is terug te vinden bij de tabelomschrijvingen in het volledige datamodel.

5. VOLLEDIG DATAMODEL

- [Aanvragen](#)
- [Afdelingen](#)
- [Afdelingsleden](#)
- [Afdelingsproductleden](#)
- [Audit log](#)
- [Begrotingshistorie](#)
- [Bericht](#)
- [Bezigheden](#)
- [Bezighedsdeelname](#)
- [Budgetdecomposities](#)
- [Budgetmutaties](#)
- [CAO mutaties](#)
- [CAO regel parameters](#)
- [CAO regel selecties](#)
- [CAO regels](#)
- [Competentiedeelname](#)
- [Competenties](#)
- [Contactpersoon](#)
- [Criteria](#)
- [Dagplanning registraties](#)
- [Eenheden](#)
- [Exporthistorie](#)
- [Extra Dimensie 1](#)
- [Extra Dimensie 2](#)
- [Extra Dimensie 3](#)
- [Extra Dimensie 4](#)
- [Extra Dimensie 5](#)
- [Gebruikers](#)
- [HRM log](#)
- [In/uit-registraties](#)
- [Kaartlezers](#)
- [Kengetallen](#)
- [Kengetalregistraties](#)
- [Klanten](#)
- [Locatie](#)
- [Locatieregistratie](#)
- [Locaties](#)
- [Normen](#)
- [Onkosten](#)
- [Onkostenprijzen](#)
- [Onkostenrechten](#)
- [Onkostensoorten](#)
- [Overzicht-afbeeldingen](#)
- [Overzicht-publicaties](#)
- [Overzicht-selecties](#)
- [Overzichten](#)
- [Personen](#)
- [PersoonInstellingenObject](#)
- [Productdeelname](#)
- [Producten](#)
- [Productrubrieken](#)
- [Project afhankelijkheid](#)
- [Project stuurgroep](#)
- [Rapportage gebruik](#)
- [Redenen](#)
- [Rekeningnummers](#)
- [Resource aanvraag uitzonderingen](#)
- [Resource aanvragen](#)
- [Roosterblokken](#)
- [Roostercategorieën](#)
- [Roosterpatroon](#)
- [Roosterregistraties](#)
- [Taakperspectieven](#)
- [Taakstatussen](#)
- [Taken](#)
- [Tarief-historie](#)
- [Tariefgroepen](#)
- [Tijden](#)
- [Verplichte roosterblokken](#)
- [Wachtwoordgeschiedenissen](#)
- [Werknemertypen](#)

Table **Aanvraag**

Code AVR

Confidential false

UI name Aanvragen

OData name Aanvragen

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Verlofregistratie' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
periodeend	PR1	Date+Time (end)		not empty, not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date+Time (start)		not empty, not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLTimestamp			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLTimestamp			Periode
roostercategorie	RC	Foreign key	RoosterCategorie (RCG)	not empty, not NULL	Roostercategorie
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not empty, not NULL	Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling

aanvraagType	NT	Enumeration (short)	0 = Tijdstip 1 = Tijdsduur (default) 2 = Percentage 3 = Roosterblok 4 = Dag	not NULL	Aanvraagtype
startPercentage	SP	Number (fraction)	0 ... 100 precision: 4,9E-324	not NULL	procent start
eindPercentage	EP	Number (fraction)	0 ... 100 precision: 4,9E-324	not NULL	procent eind
startBlok	SB	Foreign key	RoosterBlok (RBK)		vanaf blok
eindBlok	EB	Foreign key	RoosterBlok (RBK)		t/m blok
startDuur	SD	LengthOfTime	0:00:00.000 ... 24:00:00.000	not NULL	duur start
eindDuur	ED	LengthOfTime	0:00:00.000 ... 24:00:00.000	not NULL	duur eind
status	SA	Enumeration (short)	0 = 1 = Geaccepteerd 2 = Wacht op acceptatie 3 = Afgewezen	not NULL	Status
omschrijving	OM	String(30000)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
toonInAgenda	TA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Toon in externe agenda
privelInAgenda	PA	Boolean	false ... true	not NULL	Prive in externe agenda
rechtenTijdelijkOverdragen	RT	Boolean	false ... true	not NULL	Rechten tijdelijk overdragen
repetitie	RP	Boolean	false ... true	not NULL	Repetitie
repetitieMa	MA	Boolean	false ... true	not NULL	Maandag
repetitieDi	DI	Boolean	false ... true	not NULL	Dinsdag
repetitieWo	WO	Boolean	false ... true	not NULL	Woensdag

repetitieDo	DD	Boolean	false ... true	not NULL	Donderdag
repetitieVr	VR	Boolean	false ... true	not NULL	Vrijdag
repetitieZa	ZA	Boolean	false ... true	not NULL	Zaterdag
repetitieZo	ZO	Boolean	false ... true	not NULL	Zondag
repetitieEven	RE	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Even weken
repetitieOneven	RO	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Oneven weken
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort	not NULL	Koppeling
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

HRMID	HI	String(40)			HRMID
HRMCode	HC	String(40)			HRMCode
HRMType	HAT	Enumeration (short)	0 = Geen 1 = Verlof 2 = Therapie 3 = Ziek 4 = Zwangerschapsverlof	not NULL	HRMtype

Table **Afdeling**

Code AFD

Confidential false

UI name Afdelingen

OData name Afdelingen

Referents [Aanvraag](#) (AVR), [Afdeling](#) (AFD), [Afdelingslid](#) (ALD), [AfdelingsProductlid](#) (APL), [Bericht](#) (BER),
[BudgetDecompositie](#) (BDC), [BudgetMutatie](#) (BMT), [CAOMutatie](#) (VRK), [CAORegelSelectie](#) (CRS), [Criterium](#) (CRT),
[DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [Aantal](#) (AAN), [Onkosten](#) (ONK), [OverzichtPublicatie](#) (OVP), [OverzichtSelectie](#) (OVS),
[Overzicht](#) (OVZ), [ResourceAanvraag](#) (RAN), [RoosterUur](#) (RUR), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
afdelingsnaam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
deelVan	DV	Foreign key	Afdeling (AFD)	parent key	Deel van
afdelingscode	CD	String(40)			Code
afdelingscode2	C2	String(40)			Code 2

tegenrekening	TR	String(50)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TT	String(50)			Tegenrekening 2
externID	EI	String(30)			Extern ID
harmonyCode	HA	String(49)			Harmony code
HRMID	HI	String(49)			HRM ID
HRMCode	HC	String(49)			HRM code
tariefgroep	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tariefgroep
voorkeurbezigheid	VB	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Voorkeurbezigheid
optieBezigheidVerplicht	BV	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid verplicht
optieBezigheidKiezenVerboden	BX	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid kiezen verboden
optieNietExporteren	NE	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in export-bestand
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte)	not NULL	Koppeling

			7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort		
--	--	--	---	--	--

Table **Afdelingslid**

Code ALD

Confidential false

UI name Afdelingsleden

OData name Afdelingsleden

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)	not NULL	Afdeling
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
werknemerType	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
tariefgroep	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tariefgroep
HRMID	HI	String(40)			HRM ID
HRMCode	HC	String(40)			HRM Code

rechtGeenTijdSchrijven	GT	Boolean	false ... true	not NULL	Geen tijd schrijven
rechtVoorkeurafdeling	VA	Boolean	false ... true	not NULL	Voorkeurafdeling
hoofd	AH	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofd
plaatsvervanger	PV	Foreign key	Persoon (PRS)		Plaatsvervanger
rechtAfdelingBeheren	AB	Boolean	false ... true	not NULL	Afdeling beheren
rechtAfdelingsledenBeheren	LB	Boolean	false ... true	not NULL	Afdelingsleden beheren
rechtTijdenAfdelingsledenWijzigen	UW	Boolean	false ... true	not NULL	Registraties afdelingsleden wijzigen
rechtTijdenAfdelingshoofdWijzigen	HW	Boolean	false ... true	not NULL	Registraties afdelingshoofden wijzigen
rechtRoosterAfdelingsledenWijzigen	RW	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster afdelingsleden wijzigen
rechtRoosterAfdelingshoofdWijzigen	HR	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster afdelingshoofden wijzigen
rechtRegistratiedatumTerugzetten	RT	Boolean	false ... true	not NULL	Registratiedatum terugzetten
rechtFiatteerdatumTerugzetten	FT	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatteerdatum terugzetten
rechtAfdelingsledenFiatteren	LF	Boolean	false ... true	not NULL	Afdelingsleden fiatteren
rechtAfdelingshoofdFiatteren	HF	Boolean	false ... true	not NULL	Afdelingshoofden fiatteren
rechtRoosterAfdelingsledenFiatteren	RL	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster afdelingsleden fiatteren
rechtRoosterAfdelingshoofdFiatteren	FH	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster afdelingshoofden fiatteren
rechtRestboekingenFiatteren	RF	Boolean	false ... true	not NULL	Restboekingen leden fiatteren
rechtRestboekingenHoofdFiatteren	RH	Boolean	false ... true	not NULL	Restboekingen hoofden fiatteren
rechtOverzichtenDefinieren	OD	Boolean	false ... true	not NULL	Overzichten definiëren
rechtOverzichtenMaken	OM	Boolean	false ... true	not NULL	Overzichten bekijken
rechtBudgetbriefjeBewerken	BB	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices bewerken
rechtBudgetbriefjeDefinieren	BD	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices definiëren
rechtBudgetbriefjeLezen	BL	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices bekijken

rechtAcceptatieMeldingen	RA	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatie-status meldingen krijgen
rechtResourceAanvraagMeldingen	CM	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvraag meldingen krijgen
rechtBezettingOverzichtMaken	AL	Boolean	false ... true	not NULL	Bezettingsoverzicht bekijken
rechtBezettingOverzichtDefinieren	AD	Boolean	false ... true	not NULL	Bezettingsoverzichten definiëren
rechtAanwezigheidInBezettingOverzicht	IA	Boolean	false ... true	not NULL	In/Uit in bezettingsoverzicht
rechtRoostercategorieInBezettingOverzicht	AC	Boolean	false ... true	not NULL	Roostercategorie in bezettingsoverzicht
rechtPlanningInBezettingOverzicht	AR	Boolean	false ... true	not NULL	Planning in bezettingsoverzicht
rechtResourcesToekennen	RR	Boolean	false ... true	not NULL	Resources toekennen
rechtDagplanningMaken	DP	Boolean	false ... true	not NULL	Dagplanning maken
rechtFiatteerAlles	FA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatteer alles
rechtAccepteerAlles	AA	Boolean	false ... true	not NULL	Alle aanvragen accepteren
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort	not NULL	Koppeling
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door

ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **AfdelingsProductlid**

Code APL

Confidential false

UI name Afdelingsproductleden

OData name AfdelingsProductleden

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)	not NULL	Afdeling
product	PD	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Product
rechtTijdRegistreren	VA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Tijd registreren
tonenInWeekbriefje	TW	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Tonen in weekbriefje
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Registreerperiode
periodestart	PRO	Date (start)		not NULL	Registreerperiode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Registreerperiode
periodestart_X	PRO_X	SQLDate			Registreerperiode
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op

ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **AuditLog**

Code ALG

Confidential false

UI name Audit log

OData name AuditLog

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
tijdstip	TS	Date+Time (start)		not empty, not NULL	Tijdstip
tijdstip_X	TS_X	SQLTimestamp			Tijdstip
gebruiker	GB	String(30000)		large object, not empty, not NULL	Gebruiker
tabel	TB	Enumeration (short)	0 = Kengetalregistraties 1 = Afdelingen 2 = Afdelingsleden 3 = Bezigheden 4 = Bezighheidsdeelname 5 = Afdelingsproductleden 6 = Criteria 7 = Eenheden	not NULL	Tabel

			8 = Exporthistorie 9 = Locaties 10 = Redenen 11 = In/uit-registraties 12 = Kaartlezers 13 = Kengetallen 14 = Gebruikers 15 = Normen 16 = Onkosten 17 = Onkostenprijzen 18 = Onkostenrechten 19 = Onkostensoorten 20 = Overzichten 21 = Overzicht-selecties 22 = Personen 23 = Producten 24 = Project afhankelijkheid 25 = Productdeelname 26 = Productrubrieken 27 = Rekeningnummers 28 = Resource aanvragen 29 = Resource aanvraag uitzonderingen 30 = Tariefgroepen 31 = Tarief-historie 32 = Tijden		
--	--	--	--	--	--

		33 = Werknemertypen 34 = Roosterblokken 35 = Roostercategorieën 36 = Verplichte roosterblokken 37 = Roosterregistraties 38 = CAO regels 39 = CAO mutaties 40 = CAO regel parameters 41 = CAO regel selecties 42 = Competenties 43 = Competentiedeelname 44 = Aanvragen 45 = Taken 46 = Taakstatussen 47 = Overzicht-afbeeldingen 48 = Dagplanning registraties 49 = Klanten 50 = Contactpersoon 51 = Project stuurgroep 52 = Begrotingshistorie 53 = Budgetmutaties 54 = Budgetdecomposities 55 = HRM log 56 = Rapportage gebruik 57 = Taakperspectieven		
--	--	--	--	--

			58 = Roosterpatroon 59 = Overzicht-publicaties 60 = Bericht 61 = PersoonInstellingenObject 62 = Audit log 63 = Wachtwoordgeschiedenissen 64 = Extra Dimensie 1 65 = Extra Dimensie 2 66 = Extra Dimensie 3 67 = Extra Dimensie 4 68 = Extra Dimensie 5 69 = Locatieregistratie 70 = Locatie		
voor	VO	String(30000)		large object	Waarde voor wijziging
na	NA	String(30000)		large object	Waarde na wijziging
recordId	RI	Number (integer)	-2147483648 ... 2147483647		Record ID

Table BegrotingsHistorie

Code BGH

Confidential false

UI name Begrotingshistorie

OData name BegrotingsHistorie

Referents [BudgetMutatie](#) (BMT), [OverzichtSelectie](#) (OVS)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)			Naam
id	BI	String(15)			ID
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
status	ST	Enumeration (short)	0 = Open 1 = Gesloten	not NULL	Status
type	BT	Enumeration (short)	0 = Primair 1 = Wijziging	not NULL	Type
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Bericht**
Code BER

Confidential false

UI name Bericht

odata name Berichten

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
body	BB	String(500)		not empty, not NULL	Body
header	BH	String(500)		not empty, not NULL	Header
verzondenOp	VO	Date+Time (start)		not NULL	Verzonden op
verzondenOp_X	VO_X	SQLTimestamp			Verzonden op
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
heeftPrioriteit	HP	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft prioriteit
berichtType	BT	Enumeration (short)	0 = Info 1 = Verlof 2 = Ziek 3 = Overige 4 = RESOURCE_PLANNING_AANVRAAG 5 = DELETE_RESOURCE_AANVRAAG 6 = ACCEPT_STATUS_VERANDERING 7 = DELETE_AANVRAAG 8 = REG_DATE 9 = FIAT_DATE 10 = HANDLED	not NULL	Berichttype

			11 = LEAVE_EXPIRATION_REMINDER 12 = PASSWORD_EXPIRATION_REMINDER		
berichtInfo	BI	String(32767)		large object	Bericht info
gelezen	GL	Boolean	false ... true	not NULL	Gelezen
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Bezigheid**

Code BEZ

Confidential false

UI name Bezigheden

OData name Bezigheden

Referents [Afdeling](#) (AFD), [Bezigheid](#) (BEZ), [Bezigheidslid](#) (BLD), [BudgetDecompositie](#) (BDC), [BudgetMutatie](#) (BMT),
[Criterium](#) (CRT), [DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [Aantal](#) (AAN), [Onkosten](#) (ONK), [Onkostensoort](#) (OST),
[OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
deelVan	DV	Foreign key	Bezigheid (BEZ)	parent key	Onderdeel van

tariefgroep	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tariefgroep
code	CD	String(30)			Code
code2	C2	String(30)			Code 2
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2
externID	EI	String(30)			Extern ID
HRMCode	HC	String(30)			HRM code
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Looptijd
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Looptijd
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Looptijd
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Looptijd
optieNietExporteren	NE	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in export-bestand
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
harmonyLocatieCode	HL	String(60)			Harmony locatiecode
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce	not NULL	Koppeling

			5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort		
optieDeelBezigheidKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Onderdeel bezigheid kiezen verplicht

Table Bezigheidslid

Code BLD

Confidential false

UI name Bezigheidsdeelname

OData name Bezigheidsleden

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)	not NULL	Bezigheid
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op

gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
---------------	------	--------------	--	--	--------------

Table BudgetDecompositie

Code BDC

Confidential false

UI name Budgetdecomposities

OData name BudgetDecomposities

Note Deze tabel bevat budgetten die gebruikt kunnen worden door Business Intelligence systemen

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
duur	DD	LengthOfTime		not NULL	Duur
geld	DG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Geld
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
product	PD	Foreign key	Product (PDT)		Product
persoon	PE	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid
rubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Rubriek
extraDimensie1	ED1	Foreign key	ExtraDimensie1 (ED1)		Kaas
extraDimensie2	ED2	Foreign key	ExtraDimensie2 (ED2)		

extraDimensie3	ED3	Foreign key	ExtraDimensie3 (ED3)		
extraDimensie4	ED4	Foreign key	ExtraDimensie4 (ED4)		
extraDimensie5	ED5	Foreign key	ExtraDimensie5 (ED5)		
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table BudgetMutatie

Code BMT

Confidential false

UI name Budgetmutaties

OData name BudgetMutaties

Note Deze tabel bevat kopieën van budgetten, en is alleen beschikbaar als de module 'Budgetmatrix' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
historie	BH	Foreign key	BegrotingsHistorie (BGH)		Begrotingshistorie
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode

periodesstart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodesstart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
absDuur	AD	LengthOfTime		not NULL	Duur
absGeld	AG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Geld
deltaDuur	DD	LengthOfTime		not NULL	Duur-verschil
deltaGeld	DG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Geld-verschil
primDeltaDuur	XD	LengthOfTime		not NULL	Duur-subtotaal
primDeltaGeld	XG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Geld-subtotaal
eigenDuur	ED	LengthOfTime		not NULL	Eigen duur
eigenGeld	EG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Eigen geld
product	PD	Foreign key	Product (PDT)		Product
persoon	PE	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid
rubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Rubriek
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
onkostensoort	OS	Foreign key	Onkostensoort (OST)		Onkostensoort
kengetal	KG	Foreign key	Kengetal (KEN)		Kengetal
eenheid	EH	Foreign key	Eenheid (ENH)		Eenheid
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
soortUren	SU	Enumeration (short)	0 = Alle uren 1 = Normaal	not NULL	Soort uren

			2 = Overwerk		
			3 = Overwerk 1		
			4 = Overwerk 2		
			5 = Overwerk 3		
			6 = Overwerk 4		
			7 = Overwerk 5		
			8 = Overwerk 6		
			9 = Overwerk 7		
			10 = Overwerk 8		
			11 = Overwerk 9		
			12 = Overwerk 10		
			13 = Overwerk 11		
			14 = Overwerk 12		
			15 = Overwerk 13		
			16 = Overwerk 14		
			17 = Overwerk 15		
			18 = Overwerk 16		
			19 = Overwerk 17		
			20 = Overwerk 18		
			21 = Overwerk 19		
			22 = Overwerk 20		
			23 = Overwerk 21		
			24 = Overwerk 22		
			25 = Overwerk 23		
			26 = Overwerk 24		

			27 = Overwerk 25 28 = Overwerk 26 29 = Overwerk 27 30 = Overwerk 28 31 = Overwerk 29 32 = Overwerk 30		
productType	PB	Enumeration (short)	0 = 1 = Geen 2 = Improductief 3 = Productief 4 = Project 5 = Regulier	not NULL	Producttype
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
exportNRegel	EL	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Export regel ID
exportTRegel	ET	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Export regel ID tegenboeking
exportNRegelOK	OL	Boolean	false ... true	not NULL	Export regel gecontroleerd
exportTRegelOK	OT	Boolean	false ... true	not NULL	Export regel tegenboeking gecontroleerd

export	EX	Foreign key	Export (EXP)		Geëxporteerd naar
--------	----	-------------	------------------------------	--	-------------------

Table CAOMutatie

Code VRK

Confidential false

UI name CAO mutaties

OData name CAOMutaties

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'CAO' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(200)			Naam
HRMID	HI	String(40)			HRMID
datum	DT	Date (start)		not empty, not NULL	Datum
datum_X	DT_X	SQLDate			Datum
vervalbrondatum	VB	Date (start)			Verval brondatum
vervalbrondatum_X	VB_X	SQLDate			Verval brondatum
einddatum	ED	Date (end)			Geldig t/m
einddatum_X	ED_X	SQLDate			Geldig t/m
duur	DR	LengthOfTime		not empty, not NULL	Duur
CAORegel	VV	Foreign key	CAORegel (VRV)	not NULL	CAO regel
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling

invoerType	TP	Enumeration (short)	0 = Handmatig 1 = Transport naar volgende periode 2 = Transport van vorige periode 3 = Vervallen 4 = Contractverlaging	not NULL	Invoertype
bron	BR	Foreign key	CAORegel (VRV)		Bron
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort	not NULL	Koppeling
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table CAORegelParameter

Code CRP

Confidential false

UI name CAO regel parameters

OData name CAORegelParameters

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'CAO' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
CAORegel	VV	Foreign key	CAORegel (VRV)	not NULL	CAO regel
waarde	PW	LengthOfTime		not empty, not NULL	Waarde
minLeeftijd	MIL	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Minimum leeftijd
maxLeeftijd	MAL	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Maximum leeftijd
minDiensttijd	MID	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Minimum diensttijd
maxDiensttijd	MAD	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Maximum diensttijd
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table CAORegelSelectie

Code CRS

Confidential false

UI name CAO regel selecties

OData name CAORegelSelecties

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'CAO' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
CAORegel	VV	Foreign key	CAORegel (VRV)	not NULL	CAO regel
soort	ST	Enumeration (short)	0 = Afdelingsselectie 1 = Persoonselectie 2 = Werknemertypeselectie	not NULL	Soort
werknemerSelectieType	WST	Enumeration (short)	0 = 1 = Leeg werknemertype 2 = Specifiek werknemertype	not NULL	Selectie type
persoon	PE	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op

ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table CAORegel

Code VRV

Confidential false

UI name CAO regels

OData name CAORegels

Referents [CAOMutatie](#) (VRK), [CAORegelParameter](#) (CRP), [CAORegelSelectie](#) (CRS)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'CAO' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(40)			Code
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
product	PD	Foreign key	Product (PDT)		Product
waarde	RD	LengthOfTime	0:00:00.000 ...	not NULL	Waarde

roostercategorie	RC	Foreign key	RoosterCategorie (RCG)		Roostercategorie
verplichteBlokkenCompensatie	VC	Boolean	false ... true	not NULL	Verplichte blokken compenseren
verwachteUren	VU	Enumeration (short)	0 = Rooster 1 = Criterium (default)	not NULL	Te werken uren baseren op
eigenlijkeUren	EU	Enumeration (short)	0 = Verantwoorde tijden 1 = Klokboekingen	not NULL	Realisatie baseren op
afwezigeUrenMeetellen	AM	Boolean	false ... true	not NULL	Buiten de klok om verantwoorde uren meetellen
bijPlusMinSaldo	NP	Boolean	false ... true	not NULL	Bijhouden via plus/min saldo
afromenOpDeeltijdfactor	ADF	Boolean	false ... true	not NULL	Afromen op deeltijdfactor
afroomPeriodeType	AP	Enumeration (short)	0 = 1 = Dag 2 = Week 3 = 2 weken 4 = 4 weken 5 = Weekmaand 6 = Maand 7 = Weekkwartaal 8 = Kwartaal 9 = Triaal 10 = Weeksemester 11 = Semester 12 = Weekjaar 13 = Jaar	not NULL	Afromen per

afroomDuur	AD	LengthOfTime	0:00:00.000 ...	not NULL	Afroom tijdgrens
berekeningsType	BT	Enumeration (short)	0 = Bovenwettelijk verlof 1 = +/- uren 2 = Overwerk 3 = ADV 4 = Definitie van voltijdcontract 5 = Wettelijk verlof 6 = Contractverlaging 7 = Verlofsparen	not NULL	Type regel
leeftijdPeilType	LP	Enumeration (short)	0 = Bereikt op de start van het jaar 1 = Bereikt gedurende het komende jaar 2 = Vanaf de datum waarop bereikt	not NULL	Methodiek leeftijdsbepaling
diensttijdPeilType	DP	Enumeration (short)	0 = Bereikt op de start van het jaar 1 = Bereikt gedurende het komende jaar 2 = Vanaf de datum waarop bereikt	not NULL	Methodiek diensttijdsbepaling
waardeverdelingOverPeriodetype	WV	Enumeration (short)	0 = Milliseconde 1 = Seconde 2 = Minuut 3 = Vijf minuten 4 = Tien minuten 5 = Kwartier 6 = Half uur 7 = Uur 8 = Dag (default)	not NULL	Waardeverdeling over periodetype

			9 = Week 10 = Maand 11 = Weekmaand 12 = Kwartaal 13 = Weekkwartaal 14 = Triaal 15 = Semester 16 = Weeksemester 17 = Jaar 18 = Weekjaar 19 = (leeg)		
rekenPeriodeType	VP	Enumeration (short)	0 = 1 = Dag 2 = Week 3 = 2 weken 4 = 4 weken 5 = Weekmaand 6 = Maand 7 = Weekkwartaal 8 = Kwartaal 9 = Triaal 10 = Weeksemester 11 = Semester 12 = Weekjaar 13 = Jaar (default)	not NULL	Rekenperiode type

afdelingSelectieOmkeren	AO	Boolean	false ... true	not NULL	Selectie omkeren voor afdeling
persoonSelectieOmkeren	PO	Boolean	false ... true	not NULL	Selectie omkeren voor persoon
werknemertypeSelectieOmkeren	WTO	Boolean	false ... true	not NULL	Selectie omkeren voor werknemertype
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft een omschrijving
werkdagenMa	MA	Number (integer)	0 ... 99 default: 8	not NULL	Maandag
werkdagenDi	DI	Number (integer)	0 ... 99 default: 8	not NULL	Dinsdag
werkdagenWo	WO	Number (integer)	0 ... 99 default: 8	not NULL	Woensdag
werkdagenDo	DD	Number (integer)	0 ... 99 default: 8	not NULL	Donderdag
werkdagenVr	VR	Number (integer)	0 ... 99 default: 8	not NULL	Vrijdag
werkdagenZa	ZA	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Zaterdag
werkdagenZo	ZO	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Zondag
realisatiePrioriteit	RP	Number (integer)	-32768 ... 32767 default: 5	not NULL	Realisatie prioriteit
contractverdeling	CV	Enumeration (short)	0 = Volgens voltijdregel 1 = Volgens criterium	not NULL	Contractverdeling
afronding	AF	LengthOfTime	0:00:00.000 ...	not NULL	Afronden op
afrondingsmethode	AFM	Enumeration (short)	0 = Dichtstbijzijnde 1 = Beneden 2 = Boven	not NULL	Afrondingsmethode
houdbaarheidsduur	HD	Number (integer)	0 ... 2147483647	not NULL	Geldigheidsduur (maanden)
negatiefADVToestaan	NA	Boolean	false ... true	not NULL	Negatief ADV toestaan
deeltijdOnafhankelijk	DON	Boolean	false ... true	not NULL	Deeltijd onafhankelijk
kortingVerlofopbouw	KV	Number (fraction)	0 ... 100 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Percentage korting verlofopbouw

transportType	TM	Enumeration (short)	0 = Vaste waarde 1 = Vaste waarde en deeltijdafhankelijk 2 = Percentage van vast budget 3 = Percentage van vast budget (deeltijd)	not NULL	Transport type
transportVanaf	TV	LengthOfTime	-2147483647:00:00.000 ... default: -2147483647:00:00.000	not NULL	Transport vanaf
transportTot	TT	LengthOfTime	0:00:00.000 ... default: 2147483647:00:00.000	not NULL	Transport tot
uitbetalenVanaf	UV	LengthOfTime	0:00:00.000 ...	not NULL	Uitbetalen vanaf
uitbetalenTot	UT	LengthOfTime	0:00:00.000 ...	not NULL	Uitbetalen tot
transportPercentageVanaf	TPV	Number (integer)	0 ... 32767	not NULL	Transport percentage vanaf
transportPercentageTot	TPT	Number (integer)	0 ... 32767 default: 100	not NULL	Transport percentage tot
uitbetalenPercentageVanaf	UPV	Number (integer)	0 ... 32767	not NULL	Uitbetalen percentage vanaf
uitbetalenPercentageTot	UPT	Number (integer)	0 ... 32767	not NULL	Uitbetalen percentage tot
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
maximumVerlofSparen	MV	LengthOfTime	0:00:00.000 ...	not NULL	Maximum verlofsparen
onderdeelMaximumVerlofsparen	VSD	Boolean	false ... true	not NULL	Telt mee in maximum verlofsparen
bronVerlofSparen	VS	Boolean	false ... true	not NULL	Bron voor verlofsparen
aanvraagPeriodeStartDag	APSD	Number (integer)	-32768 ... 32767 default: 1	not NULL	Van maand

aanvraagPeriodeStartMaand	APSM	Enumeration (short)	1 = Januari (default) 2 = Februari 3 = Maart 4 = April 5 = Mei 6 = Juni 7 = Juli 8 = Augustus 9 = September 10 = Oktober 11 = November 12 = December	not NULL	Van maand
aanvraagPeriodeEindDag	APED	Number (integer)	-32768 ... 32767 default: 31	not NULL	t/m dag
aanvraagPeriodeEindMaand	APEM	Enumeration (short)	1 = Januari 2 = Februari 3 = Maart 4 = April 5 = Mei 6 = Juni 7 = Juli 8 = Augustus 9 = September 10 = Oktober 11 = November 12 = December (default)	not NULL	t/m maand

Table CompetentieDeelname

Code CDN

Confidential false

UI name Competentiedeelname

odata name CompetentieDeelnames

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Roosters', 'Verlofregistratie', of 'AWR' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
competentie	RC	Foreign key	Competentie (CPT)	not NULL	Competentie
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
niveau	NV	Enumeration (short)	0 = Primair 1 = Secundair	not NULL	Niveau
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Competentie**

Code CPT

Confidential false

UI name Competenties

OData name Competenties

Referents [CompetentieDeelname](#) (CDN), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [ResourceAanvraag](#) (RAN)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Roosters', 'Verlofregistratie', of 'AWR' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(40)			Code
externID	EI	String(30)			Extern ID
omschrijving	DC	String(30000)		large object	Omschrijving
zaaktype	ZT	String(30000)		large object	Zaaktype
tariefgroep	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tariefgroep
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **ContactPersoon**

Code CON

Confidential false

UI name Contactpersoon

OData name ContactPersonen

Referents [Product](#) (PDT)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NA	String(60)		not empty, not NULL	Naam
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)	not NULL	Klant
telefoon	TE	String(60)			Telefoonnummer
mobiel	ML	String(60)			Mobiel nummer
email	EM	String(255)			E-mail
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Criterium**

Code CRT

Confidential false

UI name Criteria

OData name Criteria

Referents [OverzichtSelectie](#) (OVS), [RoosterPatroon](#) (RPA)

Note Deze tabel bevat zowel 'controle' als 'budget' informatie als de module 'Budgetmatrix' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
soortCriterium	SC	Enumeration (short)	0 = Budget 1 = Controle	not NULL	Soort criterium
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodesstart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodesstart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
per	PT	Enumeration (short)	0 = Periode 1 = Week 2 = 2 weken 3 = 4 weken 4 = Weekmaand 5 = Maand 6 = Weekkwartaal 7 = Kwartaal 8 = Triaal 9 = Weeksemester 10 = Semester	not NULL	Periodetype

			11 = Weekjaar 12 = Jaar		
minimumDuur	OB	LengthOfTime		not NULL	Min. Duur
minimumGeld	OG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Min. Geld
minimumAantal	OA	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Min. Aantal
minimumHoeveelheid	OV	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Min. Hoeveelheid
maximumDuur	BD	LengthOfTime		not NULL	Max. Duur
maximumGeld	BG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Max. Geld
maximumOverhead	BO	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Max. Overhead
maximumAantal	BA	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Max. Aantal
maximumHoeveelheid	BV	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Max. Hoeveelheid
tolerantiePerc	TP	Number (integer)	0 ... 999	not NULL	Tolerantie
product	PD	Foreign key	Product (PDT)		Product
persoon	PE	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
bezigheid	BH	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid
rubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Rubriek
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
onkostensoort	OS	Foreign key	Onkostensoort (OST)		Onkostensoort
kengetal	KG	Foreign key	Kengetal (KEN)		Kengetal
eenheid	EH	Foreign key	Eenheid (ENH)		Eenheid
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving

werkdagenMa	MA	Number (integer)	0 ... 9999 default: 8	not NULL	Maandag
werkdagenDi	DI	Number (integer)	0 ... 9999 default: 8	not NULL	Dinsdag
werkdagenWo	WO	Number (integer)	0 ... 9999 default: 8	not NULL	Woensdag
werkdagenDo	DD	Number (integer)	0 ... 9999 default: 8	not NULL	Donderdag
werkdagenVr	VR	Number (integer)	0 ... 9999 default: 8	not NULL	Vrijdag
werkdagenZa	ZA	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Zaterdag
werkdagenZo	ZO	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Zondag
optieDeelcontrole	DC	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Deelcontrole
optieSaldoViaRooster	RS	Boolean	false ... true	not NULL	Saldo via rooster
optieVerplichteBlokkenCompenseren	VC	Boolean	false ... true	not NULL	Verplichte blokken compenseren
optieNegeren	NG	Boolean	false ... true	not NULL	Negeren
optieInUitTijden	IU	Boolean	false ... true	not NULL	In/Uit tijden
soortUren	SU	Enumeration (short)	0 = Alle uren 1 = Normaal 2 = Overwerk 3 = Overwerk 1 4 = Overwerk 2 5 = Overwerk 3 6 = Overwerk 4 7 = Overwerk 5 8 = Overwerk 6 9 = Overwerk 7 10 = Overwerk 8 11 = Overwerk 9	not NULL	Soort uren

			12 = Overwerk 10 13 = Overwerk 11 14 = Overwerk 12 15 = Overwerk 13 16 = Overwerk 14 17 = Overwerk 15 18 = Overwerk 16 19 = Overwerk 17 20 = Overwerk 18 21 = Overwerk 19 22 = Overwerk 20 23 = Overwerk 21 24 = Overwerk 22 25 = Overwerk 23 26 = Overwerk 24 27 = Overwerk 25 28 = Overwerk 26 29 = Overwerk 27 30 = Overwerk 28 31 = Overwerk 29 32 = Overwerk 30		
optieOverwerkCompenseren	OC	Boolean	false ... true	not NULL	Overuren compenseren
optieUrenNietMeetellen	GU	Boolean	false ... true	not NULL	Uren niet meetellen
optieOnkostenNietMeetellen	GK	Boolean	false ... true	not NULL	Onkosten niet meetellen
afroomPeriodeType	AP	Enumeration (short)	0 =	not NULL	Afroken per

			1 = Dag 2 = Week 3 = 2 weken 4 = 4 weken 5 = Weekmaand 6 = Maand 7 = Weekkwartaal 8 = Kwartaal 9 = Triaal 10 = Weeksemester 11 = Semester 12 = Weekjaar 13 = Jaar		
afroomDuur	CD	LengthOfTime	0:00:00.000 ...	not NULL	Afroom tijdgrens
afroomGeld	AG	Number (fraction)	0 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Afroom geld
saldoBijhouden	SB	Boolean	false ... true	not NULL	Saldo bijhouden
beginsaldoDatum	SP	Date (start)		not NULL	Saldo begindatum
beginsaldoDatum_X	SP_X	SQLDate			Saldo begindatum
beginsaldoDuur	SD	LengthOfTime		not NULL	Beginsaldo uren
beginsaldoGeld	SG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Beginsaldo geld
beginsaldoAantal	SA	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Beginsaldo aantal
beginsaldoHoeveelheid	SH	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Beginsaldo hoeveelheid
export	EX	Foreign key	Export (EXP)		Begrotings-export
exportMarkeerNummer	EN	Number (integer)	0 ... 999	not NULL	ExportMarkNr

klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
productType	PB	Enumeration (short)	0 = 1 = Geen 2 = Improductief 3 = Productief 4 = Project 5 = Regulier	not NULL	Producttype
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
budgetComposition	GI	String(32767)		large object	Budget samenstelling
heeftBudgetComposition	KB	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft budget samenstelling
extraDimensie1	ED1	Foreign key	ExtraDimensie1 (ED1)		Kaas
extraDimensie2	ED2	Foreign key	ExtraDimensie2 (ED2)		
extraDimensie3	ED3	Foreign key	ExtraDimensie3 (ED3)		
extraDimensie4	ED4	Foreign key	ExtraDimensie4 (ED4)		
extraDimensie5	ED5	Foreign key	ExtraDimensie5 (ED5)		
locatie	VL	Foreign key	VergoedingLocatie (VGL)		Locatie
version	VER	Enumeration (short)	0 = Legacy 1 = TIM2023_2	not NULL	Versie
HRMID	HID	String(40)			HRMID

HRMCode	HC	String(40)			HRMCode
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort	not NULL	Koppeling

Table DagPlanningRegistratie

Code DPR

Confidential false

UI name Dagplanning registraties

OData name DagPlanningRegistraties

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
persoon	PE	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
product	PD	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Product

periodeend	PR1	Date+Time (end)		not empty, not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date+Time (start)		not empty, not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLTimestamp			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLTimestamp			Periode
status	ST	Enumeration (short)	0 = Concept 1 = Werkorder	not NULL	Status
bedrag	BD	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Bedrag
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
rubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Rubriek
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
omschrijving	OM	String(30000)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
productType	PT	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier 2 = Improductief 3 = Project	not NULL	Producttype
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op

gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
---------------	------	--------------	--	--	--------------

Table Eenheid

Code ENH

Confidential false

UI name Eenheden

OData name Eenheden

Referents [BudgetMutatie](#) (BMT), [Criterium](#) (CRT), [Kengetal](#) (KEN), [Aantal](#) (AAN), [Onkosten](#) (ONK), [Onkostensoort](#) (OST), [OverzichtSelectie](#) (OVS)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Onkosten' of 'Kengetallen' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(60)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(40)			Code
code2	C2	String(40)			Code 2
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2
afkorting	AF	String(5)			Afkorting
plaatsAfkorting	PA	Enumeration (short)	0 = Achter de waarde 1 = Voor de waarde	not NULL	Plaats afkorting
decimalen	DC	Number (integer)	0 ... 9	not NULL	Aantal decimalen
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op

ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Export**

Code EXP

Confidential false

UI name Exporthistorie

OData name Exports

Referents [BudgetMutatie](#) (BMT), [Criterium](#) (CRT), [Onkosten](#) (ONK), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Tijd](#) (TYD)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als een financiële export module aanwezig is en bevat zowel exporthistorie als eventuele begrotingsexport gegevens

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
naam	NM	String(80)			Naam
configuratie	CN	String(80)			Configuratie
soortExport	SE	Enumeration (short)	0 = Realisatie 1 = Begroting	not NULL	Soort

status	ST	Enumeration (short)	0 = Mislukt 1 = Geslaagd 2 = Teruggedraaid 3 = Afgebroken 4 = Leeg 5 = Geaccepteerd 6 = Open 7 = Gesloten	not NULL	Status
typeFile	TF	Enumeration (short)	0 = GISFA 1 = FIBER 2 = FAS 3 = FIS2000 4 = UUR400-oud 5 = SMARTStream 6 = Decade 7 = Generiek (default) 8 = Globit/FBS 9 = UUR400 10 = SS Projects 11 = FIS4All Uren 12 = FIS4All Geld 13 = Eagle Uren 14 = Eagle Geld 15 = FMS 16 = E-Project	not NULL	Type

			17 = FBS Crediteuren 18 = Exact 19 = CiVision Middelen 20 = HR Beaufort 21 = Cash 22 = CODA 23 = FIS4All SpeedEntry uren 24 = Exact Globe (FinEntries) 25 = FIS4All SpeedEntry geld 26 = Exact Financials 27 = OneWorld 28 = Exact Globe (GLEntries) 29 = PeopleSoft S-Pro 30 = Exact Globe (GLEntries Invoice) 31 = AFAS Profit		
bestandsnaam	FN	String(512)			Bestandsnaam
overwerkBestandsnaam	FO	String(512)			Overwerkbestandsnaam
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
batchStart	BS	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Batchnummer
batchEind	BE	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	T/m batchnummer
regelIDStart	SL	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Eerste regelnummer ID
regelIDEind	EL	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Laatste regelnummer ID
exportDoor	ED	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Geëxporteerd door

exportDatum	EO	Date+Time (end)		not NULL	Geëxporteerd op
exportDatum_X	EO_X	SQLTimestamp			Geëxporteerd op
begrotingsDatum	BD	Date (start)		not NULL	Begrotingsdatum
begrotingsDatum_X	BD_X	SQLDate			Begrotingsdatum
laatsteWijzigingDoor	WD	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Laatst gewijzigd door
laatsteWijzigingOp	WO	Date+Time (start)		not NULL	Laatst gewijzigd op
laatsteWijzigingOp_X	WO_X	SQLTimestamp			Laatst gewijzigd op
partieelTerugTeDraaien	PT	Boolean	false ... true	not NULL	Partieel terug te draaien
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table ExtraDimensie1

Code ED1

Confidential false

UI name Extra Dimensie 1

OData name ExtraDimensies1

Referents [BudgetDecompositie](#) (BDC), [Criterium](#) (CRT), ExtraDimensie1 (ED1), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
-------	------	------	------	---------	---------

asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
deelVan	DV	Foreign key	ExtraDimensie1 (ED1)	parent key	Onderdeel van
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PRO	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PRO_X	SQLDate			Periode
optieKiesSubDimensieBijVerantwoording	RK	Boolean	false ... true	not NULL	Kies subdimensie bij verantwoording
optieSubDimensieKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Subdimensie kiezen verplicht
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **ExtraDimensie2**

Code ED2

Confidential false

UI name Extra Dimensie 2

OData name ExtraDimensies2

Referents [BudgetDecompositie](#) (BDC), [Criterium](#) (CRT), ExtraDimensie2 (ED2), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
deelVan	DV	Foreign key	ExtraDimensie2 (ED2)	parent key	Onderdeel van
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodesstart	PRO	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodesstart_X	PRO_X	SQLDate			Periode
optieKiesSubDimensieBijVerantwoording	RK	Boolean	false ... true	not NULL	Kies subdimensie bij verantwoording
optieSubDimensieKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Subdimensie kiezen verplicht
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table ExtraDimensie3

Code ED3

Confidential false

UI name Extra Dimensie 3

OData name ExtraDimensies3

Referents [BudgetDecompositie](#) (BDC), [Criterium](#) (CRT), ExtraDimensie3 (ED3), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
deelVan	DV	Foreign key	ExtraDimensie3 (ED3)	parent key	Onderdeel van
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PRO	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PRO_X	SQLDate			Periode
optieKiesSubDimensieBijVerantwoording	RK	Boolean	false ... true	not NULL	Kies subdimensie bij verantwoording
optieSubDimensieKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Subdimensie kiezen verplicht
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table ExtraDimensie4

Code ED4

Confidential false

UI name Extra Dimensie 4

OData name ExtraDimensies4

Referents [BudgetDecompositie](#) (BDC), [Criterium](#) (CRT), ExtraDimensie4 (ED4), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
deelVan	DV	Foreign key	ExtraDimensie4 (ED4)	parent key	Onderdeel van
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
optieKiesSubDimensieBijVerantwoording	RK	Boolean	false ... true	not NULL	Kies subdimensie bij verantwoording
optieSubDimensieKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Subdimensie kiezen verplicht
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op

gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table ExtraDimensie5

Code ED5

Confidential false

UI name Extra Dimensie 5

OData name ExtraDimensies5

Referents [BudgetDecompositie](#) (BDC), [Criterium](#) (CRT), ExtraDimensie5 (ED5), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
deelVan	DV	Foreign key	ExtraDimensie5 (ED5)	parent key	Onderdeel van
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
optieKiesSubDimensieBijVerantwoording	RK	Boolean	false ... true	not NULL	Kies subdimensie bij verantwoording
optieSubDimensieKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Subdimensie kiezen verplicht
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht

ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table LoginAccount

Code LOG

Confidential false

UI name Gebruikers

OData name LoginAccounts

Referents [Aanvraag](#) (AVR), [Afdeling](#) (AFD), [Afdelingslid](#) (ALD), [AfdelingsProductlid](#) (APL), [BegrotingsHistorie](#) (BGH), [Bericht](#) (BER), [Bezigheid](#) (BEZ), [Bezigheidslid](#) (BLD), [BudgetDecompositie](#) (BDC), [BudgetMutatie](#) (BMT), [CAOMutatie](#) (VRK), [CAORegelParameter](#) (CRP), [CAORegelSelectie](#) (CRS), [CAORegel](#) (VRV), [CompetentieDeelname](#) (CDN), [Competentie](#) (CPT), [ContactPersoon](#) (CON), [Criterium](#) (CRT), [DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [Eenheid](#) (ENH), [Export](#) (EXP), [ExtraDimensie1](#) (ED1), [ExtraDimensie2](#) (ED2), [ExtraDimensie3](#) (ED3), [ExtraDimensie4](#) (ED4), [ExtraDimensie5](#) (ED5), [LoginAccount](#) (LOG), [HRMLog](#) (HLO), [InUitRegistratie](#) (IUB), [Kaartlezer](#) (KLZ), [Kengetal](#) (KEN), [Aantal](#) (AAN), [Klant](#) (KLAD), [VergoedingLocatie](#) (VGL), [LocatieRegistratie](#) (VGLR), [InUitLocatie](#) (IUL), [Norm](#) (NRM), [Onkosten](#) (ONK), [Onkostenprijs](#) (OPR), [Onkostenrechten](#) (ORG), [Onkostensoort](#) (OST), [OverzichtAfbeelding](#) (OVA), [OverzichtPublicatie](#) (OVP), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Overzicht](#) (OVZ), [Persoon](#) (PRS), [PersoonInstellingen](#) (PIS), [Productrechten](#) (PDN), [Product](#) (PDT), [Productrubriek](#) (RUB), [ProjectStuurgroepLid](#) (PSL), [RapportageStatistiek](#) (RST), [InUitReden](#) (IUR), [Rekeningnummer](#) (REK), [ResourceAanvraagUitzondering](#) (RAU), [ResourceAanvraag](#) (RAN), [RoosterBlok](#) (RBK), [RoosterCategorie](#) (RCG), [RoosterPatroon](#) (RPA), [RoosterUur](#) (RUR), [ScheduledJob](#) (SCJ), [TariefHistorie](#) (THO), [Tariefgroep](#) (TAR), [Tijd](#) (TYD), [VerplichtRoosterBlok](#) (VRB), [PasswordHistory](#) (PWH), [Werknemertype](#) (WTP)

Note **WAARSCHUWING!** De meeste velden in deze tabel zijn versleuteld en beveiligd met een controlegetal. Onbevoegde wijzigingen kunnen leiden tot verlies van functionaliteit, rechten of licenties.

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
naam	NM	String(255)		not empty, not NULL	Netwerknaam
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
metLicentie	LC	Boolean	false ... true	not NULL	Licentie
beheerder	BH	Boolean	false ... true	not NULL	Applicatiebeheer
rollen	RL	String(512)			Rollen
identificatieCode	IC	String(256)		confidential	IdentificatieCode
validatieCode	VC	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL, confidential	Validatiecode
wachtwoordWijzigenVerplicht	WV	Boolean	false ... true	not NULL	Tijdelijke toegangscode
magNaamInsecure	NI	Boolean	false ... true	not NULL	Ongeverifieerde loginnaam toestaan
resetKey	RK	String(64)		confidential	Wachtwoordherstelsleutel
resetTimeStamp	RT	Date+Time (start)		not NULL	Wachtwoordhersteltijdstip
resetTimeStamp_X	RT_X	SQLTimestamp			Wachtwoordhersteltijdstip
hashAlgoritme	HA	Enumeration (short)	0 = Verouderd 1 = Argon2	not NULL	Hash algoritme voor wachtwoord
twoFactorSecret	TFS	String(16)		confidential	Twee-factor authenticatiesleutel

ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
failedLoginAttemptsCount	FA	Number (integer)	0 ... 32767	not NULL	Aantal mislukte inlogpogingen
failedTwoFactorAttemptsCount	FA2	Number (integer)	0 ... 32767	not NULL	Aantal mislukte twee-factor pogingen
accountBlocked	AB	Boolean	false ... true	not NULL	Account geblokkeerd
wachtwoordGewijzigdOp	WW	Date+Time (start)		not NULL	Wachtwoord gewijzigd op
wachtwoordGewijzigdOp_X	WW_X	SQLTimestamp			Wachtwoord gewijzigd op
dayCountSentPasswordResetEmails	MC	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Dagaantal verzuurde wachtwoordreset-e-mails
timestampLastSentPasswordResetEmail	LS	Date+Time (start)		not NULL	Tijdstip laatst verzuurde wachtwoordreset-e-mail
timestampLastSentPasswordResetEmail_X	LS_X	SQLTimestamp			Tijdstip laatst verzuurde wachtwoordreset-e-mail

Table HRMLog

Code HLO

Confidential false

UI name HRM log

OData name HRMLog

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
datum	DM	Date (start)		not NULL	Datum
datum_X	DM_X	SQLDate			Datum
soortWijziging	SW	Enumeration (short)	0 = Afdeling/contract wijziging 1 = Afdelingswissel 2 = Contract wijziging 3 = Uit dienst 4 = Nieuwe persoon (default)		Soort
status	SA	Enumeration (short)	0 = 1 = Verwerkt	not NULL	Status
opmerking	OM	String(32767)		large object	Opmerking
heeftOpmerking	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft opmerking
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table InUitRegistratie

Code IUB

Confidential false

UI name In/uit-registraties

OData name InUitRegistraties

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'AWR' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
queryPeriodeend	PR1	Date+Time (end)		not NULL	In/Uit Periode
queryPeriodestart	PR0	Date+Time (start)		not NULL	In/Uit Periode
queryPeriodeend_X	PR1_X	SQLTimestamp			In/Uit Periode
queryPeriodestart_X	PR0_X	SQLTimestamp			In/Uit Periode
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
werknemerType	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
type	TP	Enumeration (short)	0 = Intern 1 = Extern 2 = Teller 3 = Pauze-aftrek	not NULL	Type
locatie	LC	Foreign key	InUitLocatie (IUL)		Locatie
opmerking	OM	String(32767)		large object	Opmerking
heeftOpmerking	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft opmerking
tijdstipIn	TI	Date+Time (start)		not NULL	Tijdstip in
tijdstipIn_X	TI_X	SQLTimestamp			Tijdstip in
redenIn	RI	Foreign key	InUitReden (IUR)		Reden in
tijdstipUit	TU	Date+Time (end)		not NULL	Tijdstip uit
tijdstipUit_X	TU_X	SQLTimestamp			Tijdstip uit

redenUit	RU	Foreign key	InUitReden (IUR)		Reden uit
tellerBekend	TB	Boolean	false ... true	not NULL	Teller bekend
invoerTypeIn	BT	Enumeration (short)	0 = 1 = Handmatig 2 = Kaartlezer 3 = Menu 4 = Web-interface 5 = Koppeling 6 = Automatisch 7 = TotalMobile 999 = Automatisch	not NULL	Type invoer
invoerDoorIn	BD	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
invoerDatumIn	BO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd om
invoerDatumIn_X	BO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd om
kaartlezerIn	BK	Foreign key	Kaartlezer (KLZ)		Kaartlezer
invoerDoorUit	UD	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
invoerTypeUit	UT	Enumeration (short)	0 = 1 = Handmatig 2 = Kaartlezer 3 = Menu 4 = Web-interface 5 = Koppeling 6 = Automatisch 7 = TotalMobile	not NULL	Type invoer

			999 = Automatisch		
invoerDatumUit	UO	Date+Time (end)		not NULL	Ingevoerd om
invoerDatumUit_X	UO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd om
kaartlezerUit	UK	Foreign key	Kaartlezer (KLZ)		Kaartlezer
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Kaartlezer**

Code KLZ

Confidential false

UI name Kaartlezers

OData name Kaartlezers

Referents [InUitRegistratie](#) (IUB)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'AWR' en 'Klok' aanwezig zijn

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
kaartID	CD	String(16)		not empty, not NULL	Kaartlezer ID
omschrijving	OM	String(60)			Omschrijving

inUit	IU	Enumeration (short)	0 = In/Uit 1 = In 2 = Uit	not NULL	Type
standaardLocatie	SL	Foreign key	InUitLocatie (IUL)		Standaardlocatie
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Kengetal

Code KEN

Confidential false

UI name Kengetallen

OData name Kengetallen

Referents [BudgetMutatie](#) (BMT), [Criterium](#) (CRT), Kengetal (KEN), [Aantal](#) (AAN), [Norm](#) (NRM), [OverzichtSelectie](#) (OVS)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Kengetallen' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(40)			Code

code2	C2	String(40)			Code 2
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2
deelVan	DV	Foreign key	Kengetal (KEN)	parent key	Onderdeel van
eenheid	EH	Foreign key	Eenheid (ENH)		Eenheid
externID	EI	String(30)			Extern ID
optiePersoonVerboden	PX	Boolean	false ... true	not NULL	Persoon verboden
optiePersoonVerplicht	PV	Boolean	false ... true	not NULL	Persoon verplicht
optieBezigheidVerboden	BX	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid kiezen verboden
optieBezigheidVerplicht	BV	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid kiezen verplicht
optieProductrubriekVerboden	RX	Boolean	false ... true	not NULL	Productrubriek kiezen verboden
optieProductrubriekVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Productrubriek kiezen verplicht
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Aantal**
Code AAN

Confidential false

UI name Kengetalregistraties

OData name Aantallen

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Kengetallen' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
aantal	NR	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Aantal
verwachteDuur	DR	LengthOfTime		not NULL	Normduur
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
kengetal	KG	Foreign key	Kengetal (KEN)	not NULL	Kengetal
product	PD	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Product
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
eenheid	EH	Foreign key	Eenheid (ENH)		Eenheid
productrubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Rubriek
rekening	RK	Foreign key	Rekeningnummer (REK)		Rekening
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
status	SA	Enumeration (short)	0 =	not NULL	Status

			1 = Geaccepteerd 2 = Wacht op acceptatie 3 = Afgewezen		
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
productType	PT	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier 2 = Improductief 3 = Project	not NULL	Producttype
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Klant

Code KLAD

Confidential false

UI name Klanten

OData name Klanten

Referents [BudgetMutatie](#) (BMT), [ContactPersoon](#) (CON), [Criterium](#) (CRT), [DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [Aantal](#) (AAN), [Onkosten](#) (ONK), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), [ResourceAanvraag](#) (RAN), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NA	String(60)		not empty, not NULL	Naam
adres	AD	String(255)			Adres
postcode	PC	String(20)			Postcode
plaats	PL	String(60)			Plaats
telefoon	TE	String(60)			Telefoonnummer
email	EM	String(255)			E-mail
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table VergoedingLocatie

Code VGL

Confidential false

UI name Locatie

OData name VergoedingLocaties

Referents [Criterium](#) (CRT), [LocatieRegistratie](#) (VGLR), [OverzichtSelectie](#) (OVS)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
-------	------	------	------	---------	---------

asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(60)		not empty, not NULL	Naam
optieDuur	OD	Boolean	false ... true default: true	not empty, not NULL	Duur
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **LocatieRegistratie**

Code VGLR

Confidential false

UI name Locatieregistratie

OData name LocatieRegistraties

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
datum	DT	Date (start)		not empty, not NULL	Datum
datum_X	DT_X	SQLDate			Datum
duur	DR	LengthOfTime		not NULL	Duur
duurThuis	DRT	LengthOfTime		not NULL	Duur thuis
duurKantoor	DRK	LengthOfTime		not NULL	Duur kantoor
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon

locatie	PL	Foreign key	VergoedingLocatie (VGL)	not NULL	Locatie
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table InUitLocatie

Code IUL

Confidential false

UI name Locaties

OData name InUitLocaties

Referents [InUitRegistratie](#) (IUB), [Kaartlezer](#) (KLZ), [Persoon](#) (PRS)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'AWR' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(60)		not empty, not NULL	Naam
type	TP	Enumeration (short)	0 = Intern 1 = Extern	not NULL	Type
capaciteit	CA	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Capaciteit
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door

ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Norm

Code NRM

Confidential false

UI name Normen

OData name Normen

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Kengetallen' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
product	PD	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Product
kengetal	KG	Foreign key	Kengetal (KEN)	not NULL	Kengetal
norm	NM	Number (fraction)	0 ... 1E4 precision: 4,9E-324	not NULL	Norm
optieAantalPerUur	AU	Boolean	false ... true	not NULL	Aantal per uur
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PRO	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PRO_X	SQLDate			Periode
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door

ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Onkosten

Code ONK

Confidential false

UI name Onkosten

OData name Onkosten

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Onkosten' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
datum	DT	Date (start)		not empty, not NULL	Datum
datum_X	DT_X	SQLDate			Datum
hoeveelheid	HV	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Hoeveelheid
eenheid	EH	Foreign key	Eenheid (ENH)		Eenheid
bedrag	BD	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Bedrag
uitbetalen	UB	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden
onkostensoort	OS	Foreign key	Onkostensoort (OST)	not NULL	Onkostensoort
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
product	PD	Foreign key	Product (PDT)		Product

afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
productrubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Productrubriek
rekening	RK	Foreign key	Rekeningnummer (REK)		Rekening
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
optieMetBon	BN	Boolean	false ... true	not NULL	Met bon
optieCorrectieboeking	CR	Boolean	false ... true	not NULL	Correctieboeking
isGeexporteerd	IE	Boolean	false ... true	not NULL	Geëxporteerd
exportNRegel	EL	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Export regel ID
exportTRegel	ET	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Export regel ID tegenboeking
exportNRegelOK	OL	Boolean	false ... true	not NULL	Export regel gecontroleerd
exportTRegelOK	OT	Boolean	false ... true	not NULL	Export regel tegenboeking gecontroleerd
status	SA	Enumeration (short)	0 = 1 = Geaccepteerd 2 = Wacht op acceptatie 3 = Afgewezen	not NULL	Status
omschrijving	OM	String(30000)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
export	EX	Foreign key	Export (EXP)		Geëxporteerd naar
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
productType	PT	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier 2 = Improductief 3 = Project	not NULL	Producttype

verzondenDoor	VP	Foreign key	Persoon (PRS)		Verzonden door
verzondenOp	VT	Date+Time (start)			Verzonden op
verzondenOp_X	VT_X	SQLTimestamp			Verzonden op
verzondenTm	VD	Date (start)			Verzonden t/m
verzondenTm_X	VD_X	SQLDate			Verzonden t/m
verzondenExportSequence	VS	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Verzonden export sequence
bon	BO	Image		Bon	
heeftBon	HB	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft bon
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Onkostenprijs

Code OPR

Confidential false

UI name Onkostenprijzen

OData name Onkostenprijzen

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Onkosten' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID

onkostensoort	OS	Foreign key	Onkostensoort (OST)		Onkostensoort
bedrag	BD	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Bedrag
ingangsdatum	SD	Date (start)		not NULL	Ingangsdatum
ingangsdatum_X	SD_X	SQLDate			Ingangsdatum
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Onkostenrechten

Code ORG

Confidential false

UI name Onkostenrechten

OData name Onkostenrechten

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Onkosten' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
onkostensoort	OS	Foreign key	Onkostensoort (OST)	not NULL	Onkostensoort
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
tonen	RT	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Tonen in onkostenbriefje
magBoeken	RR	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Onkosten registreren

beheren	RB	Boolean	false ... true	not NULL	Onkostensoorten beheren
fiatteren	RF	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatteeren
fiatteerdatumTerugzetten	FT	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatteerdatum terugzetten
fiatteerAlles	FA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatteer alles
gefiatteerdTotEnMet	UF	Date (start)		not NULL	Gefiatteerd t/m
gefiatteerdTotEnMet_X	UF_X	SQLDate			Gefiatteerd t/m
optieVoorkeurafdelingAutomatisch	VA	Boolean	false ... true	not NULL	Voorkeurafdeling automatisch
acceptatieMeldingen	RA	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatie-status meldingen krijgen
gefiatteerdDoor	FB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gefiatteerd door
gefiatteerdOp	FO	Date+Time (start)		not NULL	Gefiatteerd op
gefiatteerdOp_X	FO_X	SQLTimestamp			Gefiatteerd op
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Onkostensoort

Code OST

Confidential false

UI name Onkostensoorten

OData name Onkostensoorten

Referents [BudgetMutatie](#) (BMT), [Criterium](#) (CRT), [Onkosten](#) (ONK), [Onkostenprijs](#) (OPR), [Onkostenrechten](#) (ORG), Onkostensoort (OST), [OverzichtSelectie](#) (OVS)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Onkosten' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(40)			Code
code2	C2	String(40)			Code 2
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2
deelVan	DV	Foreign key	Onkostensoort (OST)	parent key	Onderdeel van
externID	EI	String(30)			Extern ID
eenheid	EH	Foreign key	Eenheid (ENH)		Eenheid
voorkeurBezigheid	VB	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Voorkeurbezigheid
voorkeurProduct	VP	Foreign key	Product (PDT)		Voorkeurproduct
optieBonVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Bon verplicht
uitbetaalpercentage	BP	Number (fraction)	-1E4 ... 1E4 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Uitbetaalpercentage
optieFiatViaOnkostensoort	FO	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatteren via onkostensoort of product
optieProductKiezenVerplicht	PV	Boolean	false ... true	not NULL	Product kiezen verplicht
optieProductVerboden	PX	Boolean	false ... true	not NULL	Product verboden
optieBezigheidKiezenVerplicht	BV	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid kiezen verplicht
optieBezigheidVerboden	BX	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid verboden
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht

optieNietExporteren	NE	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in export-bestand
optieOpnemenInOverwerkExport	OE	Boolean	false ... true	not NULL	Opnemen in overwerk-export
optieAcceptatieVerplicht	AV	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatie verplicht
optieTegenrekening2	TT	Boolean	false ... true	not NULL	Tegenrekening 2 gebruiken
optieCode2	CC	Boolean	false ... true	not NULL	Code 2 gebruiken
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table OverzichtAfbeelding

Code OVA

Confidential false

UI name Overzicht-afbeeldingen

OData name OverzichtAfbeeldingen

Referents [Overzicht](#) (OVZ)

Note Deze tabel bevat bestandsnamen van afbeeldingen ten behoeve van rapportages

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID

naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
data	DA	Image		Afbeelding	
heeftData	HD	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft afbeelding
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **OverzichtPublicatie**

Code OVP

Confidential false

UI name Overzicht-publicaties

OData name OverzichtPublicaties

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
overzicht	OV	Foreign key	Overzicht (OVZ)		Overzicht
type	TP	Enumeration (short)	0 = 1 = Persoon 2 = Afdeling	not empty, not NULL	Type
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling

ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **OverzichtSelectie**

Code OVS

Confidential false

UI name Overzicht-selecties

OData name OverzichtSelecties

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
overzicht	OV	Foreign key	Overzicht (OVZ)		Overzicht
type	TP	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Werknemertype	not empty, not NULL	Type

			8 = Controle 9 = Budget 10 = Soort uren 11 = Onkostensoort 12 = Kengetal 13 = Eenheid 14 = Exporteerslag 15 = Aanwezigheidstype 16 = Acceptatiestatus 17 = Competentie 18 = Roosterblok 19 = Roostercategorie 20 = Competentie-niveau 21 = Resource aanvraag 22 = Klant 23 = Producttype 24 = Begrotingshistorie 25 = Kaas 26 = 27 = 28 = 29 = 30 = Locatie		
wijze	WZ	Enumeration (short)	0 = Vraag 1 = Vaste waarde	not NULL	Waarde

			2 = Huidige		
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
product	PD	Foreign key	Product (PDT)		Product
productType	GP	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier 2 = Improductief 3 = Project	not NULL	Producttype
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid
criterium	CT	Foreign key	Criterium (CRT)		Criterium
eenheid	EH	Foreign key	Eenheid (ENH)		Eenheid
kengetal	KG	Foreign key	Kengetal (KEN)		Kengetal
klant	Q4	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
onkostenSoort	OS	Foreign key	Onkostensoort (OST)		Onkostensoort
rekening	RK	Foreign key	Rekeningnummer (REK)		Rekening
rubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Rubriek
uursoort	US	Enumeration (short)	0 = Normaal 1 = Overwerk 1 2 = Overwerk 2 3 = Overwerk 3 4 = Overwerk 4 5 = Overwerk 5 6 = Overwerk 6 7 = Overwerk 7	not NULL	Uursoort

			8 = Overwerk 8 9 = Overwerk 9 10 = Overwerk 10 11 = Overwerk 11 12 = Overwerk 12 13 = Overwerk 13 14 = Overwerk 14 15 = Overwerk 15 16 = Overwerk 16 17 = Overwerk 17 18 = Overwerk 18 19 = Overwerk 19 20 = Overwerk 20 21 = Overwerk 21 22 = Overwerk 22 23 = Overwerk 23 24 = Overwerk 24 25 = Overwerk 25 26 = Overwerk 26 27 = Overwerk 27 28 = Overwerk 28 29 = Overwerk 29 30 = Overwerk 30		
aanwezigheidstype	TA	Enumeration (short)	0 = Aanwezig 1 = Intern	not NULL	Aanwezigheidstype

			2 = Extern 3 = Pauze-aftrek 4 = Afwezig		
acceptatie	RA	Enumeration (short)	0 = 1 = Geaccepteerd 2 = Wacht op acceptatie 3 = Afgewezen	not NULL	Acceptatiestatus
werknemerType	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
resourceaanvraag	RV	Foreign key	ResourceAanvraag (RAN)		Resource aanvraag
competentie	CP	Foreign key	Competentie (CPT)		Competentie
roosterBlok	BK	Foreign key	RoosterBlok (RBK)		Roosterblok
roosterCategorie	RC	Foreign key	RoosterCategorie (RCG)		Roostercategorie
export	EX	Foreign key	Export (EXP)		Exporteursslag
begrotingshistorie	BH	Foreign key	BegrotingsHistorie (BGH)		Begrotingshistorie
competentieNiveau	CN	Enumeration (short)	0 = Primair 1 = Secundair	not NULL	Competentie-niveau
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
extraDimensie1	ED1	Foreign key	ExtraDimensie1 (ED1)		Kaas

extraDimensie2	ED2	Foreign key	ExtraDimensie2 (ED2)		
extraDimensie3	ED3	Foreign key	ExtraDimensie3 (ED3)		
extraDimensie4	ED4	Foreign key	ExtraDimensie4 (ED4)		
extraDimensie5	ED5	Foreign key	ExtraDimensie5 (ED5)		
locatie	RBL	Foreign key	VergoedingLocatie (VGL)		Locatie

Table **Overzicht**

Code OVZ

Confidential false

UI name Overzichten

OData name Overzichten

Referents [OverzichtPublicatie](#) (OVP), [OverzichtSelectie](#) (OVS), Overzicht (OVZ), [RapportageStatistiek](#) (RST), [ScheduledJob](#) (SCJ)

Note Deze tabel bevat zowel 'rapportage' als 'budgetmatrix' definitities als de module 'Budgetmatrix' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
overzichtType	OT	Enumeration (short)	0 = Overzicht 1 = Budgetmatrix (default) 2 = Boekingbriefje 3 = Business Intelligence export 4 = Producten fiatteren 5 = Onkosten fiatteren 6 = Restboekingen fiatteren 7 = Afdelingsleden fiatteren	not NULL	Overzichttype

			8 = Weekbriefjes exporteren 9 = Aanvraag-accepteerscherm leden 10 = Aanvraag-accepteerscherm categorie 11 = Bezettingsoverzicht 12 = Resourceplanning (aanvragen) 13 = Resourceplanning (toekennen) 14 = Resourceplanning 15 = Resourceplanning bezetting (aanvragen) 16 = Resourceplanning bezetting (toekennen) 17 = Resourceplanning bezetting 18 = Dagplanning		
overzichtNaam	NM	String(100)		not empty, not NULL	Naam
deelVan	UB	Foreign key	Overzicht (OVZ)	parent key	Toon onder
periode	PR	Enumeration (short)	0 = 1 = Jaar 2 = Semester 3 = Triaal 4 = Kwartaal 5 = Maand 6 = Week 7 = Dag	not NULL	Periode
periodeOffset	RS	Number (integer)	-999 ... 999	not NULL	Verschuiving

periodeLengte	RP	Number (integer)	0 ... 999 default: 1	not NULL	Lengte
periodePerWeek	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Weekgrenzen
vraagPeriode	VP	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Vraag periode
cumulatiePeriodeType	CT	Enumeration (short)	0 = 1 = Jaar (default) 2 = Semester 3 = Triaal 4 = Kwartaal 5 = Maand 6 = Week 7 = Dag	not NULL	Cumulatieperiode
soortOverzicht	SA	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak	not NULL	Soort

			14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof		
--	--	--	---	--	--

			39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleteheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
soortOverzichtB	SB	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle	not NULL	Soort B

			9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype		
--	--	--	---	--	--

			34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleetheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
soortOverzichtC	SC	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling	not NULL	Soort C

		4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie		
--	--	--	--	--

			29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleetheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie		
--	--	--	---	--	--

			52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
soortOverzichtD	SD	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum	not NULL	Soort D

			23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleetheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 =		
--	--	--	--	--	--

			48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
soortOverzichtE	SE	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid	not NULL	Soort E

			18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleetheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie		
--	--	--	--	--	--

			43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
overzichtPer	PA	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties	not NULL	Verdelen per

			13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details		
--	--	--	--	--	--

			38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleteheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
overzichtPerB	PB	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget	not NULL	Verdelen per B

			8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant		
--	--	--	---	--	--

			33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleteheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
overzichtPerC	PC	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon	not NULL	Verdelen per C

		3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie		
--	--	--	--	--

		28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleetheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie		
--	--	---	--	--

			52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
overzichtPerD	PD	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid 18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum	not NULL	Verdelen per D

			23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleetheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie 43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 =		
--	--	--	--	--	--

			48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
overzichtPerE	PE	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Persoon 3 = Afdeling 4 = Bezigheid 5 = Rekeningnummer 6 = Productrubriek 7 = Budget 8 = Controle 9 = Weekbriefje 10 = Registratiedatum 11 = Fiatteerdatum 12 = In/uit-registraties 13 = Tijdvak 14 = Werknemertype 15 = Uursoort 16 = Onkostensoort 17 = Eenheid	not NULL	Verdelen per E

			18 = Kengetal 19 = Onkosten-registratiedatum 20 = Onkosten-fiatteerdatum 21 = Kengetal-registratiedatum 22 = Kengetal-fiatteerdatum 23 = Aanwezigheidstype 24 = Roosteruren 25 = Rooster-fiatteerdatum 26 = Roosterblok 27 = Roostercategorie 28 = Competentie 29 = Competentie-niveau 30 = Resource aanvraag 31 = Tijdstip 32 = Klant 33 = Producttype 34 = CAO 35 = Fiatteurs 36 = Netto inzetbare uren 37 = Project details 38 = Verlof 39 = Saldooverloop 40 = Roostercompleteheid 41 = Export, fiat, registratie, en compleet t/m data. 42 = Onkostendeclaratie		
--	--	--	--	--	--

			43 = Kaas 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = Locatie 49 = Controle CAO/Verlof inrichting 50 = Controle CAO/Verlof overgang van 2023.1 naar 2023.2 51 = Budget vs realisatie 52 = Controle CAO/Verlof selectie overgang van 2024.1 naar 2024.2		
omschrijving	I4	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
grafiekInstellingen	GI	String(32767)		large object	Grafiek-instellingen
heeftGrafiekInstellingen	GK	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft grafiek-instellingen
tijdvakTypeDag	TD	Boolean	false ... true	not NULL	Dag
tijdvakTypeWeek	TE	Boolean	false ... true	not NULL	Week
tijdvakTypeMaand	TM	Boolean	false ... true	not NULL	Maand
tijdvakTypeKwartaal	TK	Boolean	false ... true	not NULL	Kwartaal
tijdvakTypeQuadmester	TQ	Boolean	false ... true	not NULL	Triaal
tijdvakTypeSemester	TS	Boolean	false ... true	not NULL	Semester
tijdvakTypeJaar	TJ	Boolean	false ... true	not NULL	Jaar
tijdstipTypeUur	TTU	Boolean	false ... true	not NULL	Uur
tijdstipTypeHalfUur	TTH	Boolean	false ... true	not NULL	Half uur

tijdstipTypeKwartier	TTK	Boolean	false ... true	not NULL	Kwartier
tijdstipTypeTienMinuten	TTM	Boolean	false ... true	not NULL	Tien minuten
toegang	SY	Enumeration (short)	0 = Alleen gerechtigden 1 = Iedereen (eigen uren) 2 = Publicatie	not NULL	Toegang
controle	HG	Enumeration (short)	0 = Alle registraties tonen 1 = Alleen geregistreerd 2 = Alleen gefiatteerd 3 = Alleen geëxporteerd 4 = Alleen niet geëxporteerd 5 = Alleen niet geregistreerd 6 = Alleen niet gefiatteerd 7 = Geregistreerd maar niet gefiatteerd 8 = Alleen exporteerbaar 9 = Alleen niet exporteerbaar	not NULL	Registratiecontrole
planningControle	HI	Enumeration (short)	0 = Standaard 1 = Alle planning tonen 2 = Alleen geregistreerd 3 = Alleen gefiatteerd 4 = Alleen niet geregistreerd 5 = Alleen niet gefiatteerd 6 = Geregistreerd maar niet gefiatteerd	not NULL	Planningcontrole
eigenaarAfdeling	HJ	Foreign key	Afdeling (AFD)		Eigenaar
gebruikerAfdeling	HM	Foreign key	Afdeling (AFD)		Gebruiker

aggregatieNiveau1	A1	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Max.
aggregatieNiveau2	A2	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Max.
minimumNiveau1	M1	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Min. niveau
minimumNiveau2	M2	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Min. niveau
resourceAanvraagNiveau	RN	Enumeration (short)	0 = Concept 1 = Verzoek 2 = Afgewezen verzoek 3 = Toekenningsvoorstel 4 = Afgewezen toekenningsvoorstel 5 = Werkorder (default) 6 = Verouderde werkorder 7 = Klaar	not NULL	Min. planning niveau
resourceAanvraagNiveauMax	RM	Enumeration (short)	0 = Concept 1 = Verzoek 2 = Afgewezen verzoek 3 = Toekenningsvoorstel 4 = Afgewezen toekenningsvoorstel 5 = Werkorder (default) 6 = Verouderde werkorder 7 = Klaar	not NULL	Max. planning niveau
budgetAanwezigheidstypenAs	X2	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle	not NULL	Aanwezigheidstypen
budgetAanwezigheidstypenTPerc	V8	Boolean	false ... true	not NULL	Aanwezigheidstype-totaalpercentage

budgetAanwezigheidstypenWSort	AQ	Boolean	false ... true	not NULL	Aanwezigheidstypen op waarde sorteren
budgetAcceptatieAs	X9	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle	not NULL	Acceptatiestatus
budgetAcceptatieTPerc	V9	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatie-totaalpercentage
budgetAcceptatieWSort	AR	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatiestatus op waarde sorteren
budgetAfdelingenAs	C6	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Alle	not NULL	Afdelingen
budgetAfdelingenHierarchisch	C9	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Afdelingen hiërarchisch
budgetAfdelingenTPerc	U1	Boolean	false ... true	not NULL	Afdeling-totaalpercentage
budgetAfdelingenWSort	AA	Boolean	false ... true	not NULL	Afdelingen op waarde sorteren
budgetAfdelingenAsExtraKolom	C6E	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	Afdelingen
budgetAggregatieNiveauAanwezigheidstype	X1	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau aanwezigheidstypen
budgetAggregatieNiveauAfdelingen	CC	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau afdelingen

budgetAggregatieNiveauBezigheden	CF	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau bezigheden
budgetAggregatieNiveauKengetallen	CI	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	AggregatieNiveau kengetallen
budgetAggregatieNiveauOnkostenSoorten	CL	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau onkostensoorten
budgetAggregatieNiveauPeriode	CY	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau perioden
budgetAggregatieNiveauProducten	CR	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau producten
budgetAggregatieNiveauProductType	GP5	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau producttypen
budgetAggregatieNiveauRekeningNummers	CU	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	AggregatieNiveau rekeningen
budgetAggregatieNiveauRubrieken	CX	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau rubrieken
budgetAggregatieNiveauUursoorten	D0	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau uursoorten
budgetBezighedenAs	D3	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Alle 2 = Bezighedsdeelname	not NULL	Bezigheden
budgetBezighedenHierarchisch	D6	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Bezigheden hiërarchisch
budgetBezighedenTPerc	U2	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid-totaalpercentage
budgetBezighedenWSort	AB	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheden op waarde sorteren
budgetBezighedenAsExtraKolom	D3E	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode	not NULL	Bezigheden

			7 = Rekeningnummer		
budgetCompetentieNiveausAs	W3	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle	not NULL	Competentie-niveaus
budgetCompetentieNiveausHierarchisch	K7	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Competentieniveaus hiërarchisch
budgetCompetentieNiveausTPerc	V5	Boolean	false ... true	not NULL	Competentieniveau-totaalpercentage
budgetCompetentieNiveausWSort	AN	Boolean	false ... true	not NULL	Competentieniveaus op waarde sorteren
budgetCompetentiesAs	K1	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Competenties van persoon 2 = Alle	not NULL	Competenties
budgetCompetentiesHierarchisch	K2	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Competenties hiërarchisch
budgetCompetentiesTPerc	V4	Boolean	false ... true	not NULL	Competentie-totaalpercentage
budgetCompetentiesWSort	AM	Boolean	false ... true	not NULL	Competenties op waarde sorteren
budgetEenhedenAs	D9	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Eenheden van onkosten / kengetallen 2 = Alle	not NULL	Eenheden
budgetEenhedenHierarchisch	DC	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Eenheden hiërarchisch

budgetEenhedenTPerc	U4	Boolean	false ... true	not NULL	Eenheid-totaalpercentage
budgetEenhedenWSort	AC	Boolean	false ... true	not NULL	Eenheden op waarde sorteren
budgetKengetallenAs	DF	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Kengetallen van producten 2 = Alle	not NULL	Kengetallen
budgetKengetallenHierarchisch	DI	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Kengetallen hiërarchisch
budgetKengetallenTPerc	T5	Boolean	false ... true	not NULL	Kengetal-totaalpercentage
budgetKengetallenWSort	AD	Boolean	false ... true	not NULL	Kengetallen op waarde sorteren
budgetKlantAs	Q0	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Klanten van producten 2 = Alle	not NULL	Klant
budgetKlantHierarchisch	Q1	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Klanten hiërarchisch
budgetKlantTPerc	Q3	Boolean	false ... true	not NULL	Klant-totaalpercentage
budgetKlantWSort	Q2	Boolean	false ... true	not NULL	Klanten op waarde sorteren
budgetMinimumNiveauAanwezigheidstype	MZ	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau aanwezigheidstypen
budgetMinimumNiveauAfdelingen	MA	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau afdelingen
budgetMinimumNiveauBezigheden	MH	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau bezigheden
budgetMinimumNiveauKengetallen	ME	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau kengetallen
budgetMinimumNiveauOnkostenSoorten	M4	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau onkostensoorten

budgetMinimumNiveauProducten	MT	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau producten
budgetMinimumNiveauProductType	GP4	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau producttypen
budgetMinimumNiveauRekeningNummers	MN	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau rekeningen
budgetMinimumNiveauRubrieken	MK	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau rubrieken
budgetMinimumNiveauUursoorten	MS	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau uursoorten
budgetOnkostenAs	DL	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Onkostsoortdeelname 2 = Alle	not NULL	Onkostensoorten
budgetOnkostenHierarchisch	DP	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Onkosten hiërarchisch
budgetOnkostenTPerc	U5	Boolean	false ... true	not NULL	Onkostensoort-totaalpercentage
budgetOnkostenWSort	AV	Boolean	false ... true	not NULL	Onkosten op waarde sorteren
budgetPeriodenAs	MQ	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Alle 2 = Alle (geen weekend)	not NULL	Perioden
budgetPeriodenHierarchisch	GG	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Perioden hiërarchisch
budgetPeriodenTPerc	U6	Boolean	false ... true	not NULL	Periode-totaalpercentage
budgetPeriodenWSort	AF	Boolean	false ... true	not NULL	Perioden op waarde sorteren
budgetPersonenAs	GJ	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Afdelingsleden	not NULL	Personen

			2 = Alle 3 = Productdeelnemers		
budgetPersonenHierarchisch	GM	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Personen hiërarchisch
budgetPersonenTPerc	U7	Boolean	false ... true	not NULL	Persoon-totaalpercentage
budgetPersonenWSort	AG	Boolean	false ... true	not NULL	Personen op waarde sorteren
budgetPersonenAsExtraKolom	GJE	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	Personen
budgetProductenAs	GP	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Productdeelname 2 = Alle 3 = Producten van kengetallen	not NULL	Producten
budgetProductenAsExtraKolom	GPE	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID	not NULL	Producten

			5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer		
budgetProductenHierarchisch	GS	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Producten hiërarchisch
budgetProductenTPerc	U8	Boolean	false ... true	not NULL	Product-totaalpercentage
budgetProductenWSort	AH	Boolean	false ... true	not NULL	Producten op waarde sorteren
budgetProductTypeAs	GP1	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Alle 2 = Type van product	not NULL	Producttype
budgetProductTypeHierarchisch	GP3	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Producttypen hiërarchisch
budgetProductTypeTPerc	GP7	Boolean	false ... true	not NULL	Producttype-totaalpercentage
budgetProductTypeWSort	GP6	Boolean	false ... true	not NULL	Producttypen op waarde sorteren
budgetRekeningnummersAs	GV	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle 2 = Rekeningen van product	not NULL	Rekeningen
budgetRekeningnummersTPerc	V1	Boolean	false ... true	not NULL	Rekeningnummer-totaalpercentage
budgetRekeningnummersWSort	AI	Boolean	false ... true	not NULL	Rekeningnummers op waarde sorteren
budgetResourceaanvragenAs	R3	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle	not NULL	Resource aanvragen

budgetResourceaanvragenHierarchisch	R5	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Resource aanvragen hiërarchisch
budgetResourceaanvragenTPerc	R4	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvragen-totaalpercentage
budgetResourceaanvragenWSort	AJ	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvragen op waarde sorteren
budgetRoosterBlokkenAs	Y3	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle	not NULL	Roosterblokken
budgetRoosterBlokkenHierarchisch	Z5	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Roosterblokken hiërarchisch
budgetRoosterBlokkenTPerc	V2	Boolean	false ... true	not NULL	Roosterblok-totaalpercentage
budgetRoosterBlokkenWSort	AK	Boolean	false ... true	not NULL	Roosterblokken op waarde sorteren
budgetRoosterCategorieenAs	J1	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle	not NULL	Roostercategorieën
budgetRoosterCategorieenHierarchisch	J2	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Roostercategorieën hiërarchisch
budgetRoosterCategorieenTPerc	V3	Boolean	false ... true	not NULL	Roostercategorie-totaalpercentage
budgetRoosterCategorieenWSort	AL	Boolean	false ... true	not NULL	Roostercategorieën op waarde sorteren
budgetRubriekenAs	GY	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Rubrieken van producten	not NULL	Rubrieken

			2 = Alle		
budgetRubriekenHierarchisch	H1	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Rubrieken hiërarchisch
budgetRubriekenTPerc	V6	Boolean	false ... true	not NULL	Rubriek-totaalpercentage
budgetRubriekenWSort	AO	Boolean	false ... true	not NULL	Rubrieken op waarde sorteren
budgetRubriekenAsExtraKolom	GYE	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	Rubrieken
budgetTijdstipAs	BTA	Enumeration (short)	0 = Met planning/realisatie 1 = Van/tot opgegeven tijd 2 = Alle tijdstippen	not NULL	Tijdstippen
budgetTijdstipAsRangeend	BTR1	Time (end)		not NULL	Tijdstip as bereik
budgetTijdstipAsRangestart	BTR0	Time (start)		not NULL	Tijdstip as bereik
budgetTijdstipAsRangeend_X	BTR1_X	SQLTime			Tijdstip as bereik
budgetTijdstipAsRangestart_X	BTR0_X	SQLTime			Tijdstip as bereik
budgetTijdstipHierarchisch	TAH	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Tijdstippen hierarchisch

budgetTijdstipTPerc	TTP	Boolean	false ... true	not NULL	Totaal percentage tijdstippen
budgetTijdstipWSort	TWS	Boolean	false ... true	not NULL	Sorteer tijdstippen op waarde
budgetTPercNiveauAanwezigheidstype	U0	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau aanwezigheidstype
budgetTPercNiveauAfdelingen	T1	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau afdelingen
budgetTPercNiveauBezigheden	T2	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau bezigheden
budgetTPercNiveauKengetallen	T3	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau kengetallen
budgetTPercNiveauOnkostenSoorten	W4	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau onkostensoorten
budgetTPercNiveauPeriode	W5	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau periode
budgetTPercNiveauProducten	W6	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau producten
budgetTPercNiveauProductType	GP8	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau producttypen
budgetTPercNiveauRekeningNummers	W7	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau rekeningnummers
budgetTPercNiveauRubrieken	W8	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau rubrieken
budgetTPercNiveauTijdstip	TTN	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentage niveau tijdstippen
budgetTPercNiveauUursoorten	W9	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau uursoorten
budgetUursoortenAs	H4	Enumeration (short)	0 = Met realisatie 1 = Alle	not NULL	Uursoorten
budgetUursoortenTPerc	V7	Boolean	false ... true	not NULL	Uursoort-totaalpercentage
budgetUursoortenWSort	AP	Boolean	false ... true	not NULL	Uursoorten op waarde sorteren
budgetWerknemertypenAs	H7	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Werknemertypen van personen	not NULL	Werknemertypen

			2 = Alle		
budgetWerknemertypenHierarchisch	HA	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Werknemertypen hiërarchisch
budgetWerknemertypenTPerc	V10	Boolean	false ... true	not NULL	Werknemertype-totaalpercentage
budgetWerknemertypenWSort	AU	Boolean	false ... true	not NULL	Werknemertypen op waarde sorteren
budgetWerknemertypenAsExtraKolom	H7E	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	Werknemertypen
uursoortenHierarchisch	T7	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Uursoort hiërarchisch
aanwezigheidstypenHierarchisch	X3	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Aanwezigheidstype hiërarchisch
acceptatieHierarchisch	Y1	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Acceptatiestatus hiërarchisch

rekeningnummersHierarchisch	RY	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Rekeningen hiërarchisch
budgetSaldoType	H5	Enumeration (short)	0 = 1 = Budget - Realisatie (default) 2 = Realisatie - Rooster 3 = Rooster - Budget 4 = Budget - Planning 5 = Rooster - Planning 6 = Planning - Realisatie	not NULL	Toon saldo/percentage van
budgetInUitSaldoType	H8	Enumeration (short)	0 = 1 = Realisatie - In/uit 2 = In/uit - Rooster (default) 3 = Budget - In/uit	not NULL	Toon in/uit saldo/percentage van
optieAantallen	I7	Boolean	false ... true	not NULL	Aantallen
optieAantallenLezen	IA	Boolean	false ... true	not NULL	Aantallen lezen
optieAanwezigheidstypenEnkelvoudigeSelectie	X8	Boolean	false ... true	not NULL	Aanwezigheidstype
optieAanwezigheidstypenHierarchisch	X7	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Aanwezigheidstypen
optieAanwezigheidstypeSelectieOmkeren	X6	Boolean	false ... true	not NULL	Aanwezigheidstype
optieAcceptatieEnkelvoudigeSelectie	Y4	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatiestatus
optieAcceptatieSelectieOmkeren	Y2	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatiestatus
optieAfdelingenHierarchisch	IH	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Afdelingen
optieAfdelingEnkelvoudigeSelectie	AE	Boolean	false ... true	not NULL	Afdeling
optieAfdelingSelectieOmkeren	IE	Boolean	false ... true	not NULL	Afdeling

optieAfrondenOpDagen	IK	Boolean	false ... true	not NULL	Afronden op dagen
optieAfrondenOpHeleBedragen	CZ	Boolean	false ... true	not NULL	Afronden op hele bedragen
optieAfrondenOpUren	IR	Boolean	false ... true	not NULL	Afronden op uren
optieBezighedenHierarchisch	IU	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Bezigheden
optieBezigheid	IX	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid
optieBezigheidEnkelvoudigeSelectie	BE	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid
optieBezigheidSelectieOmkeren	J0	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid
optieBonTonen	J3	Boolean	false ... true	not NULL	Bon tonen
optieBudgetBijHoofdverdeling	J6	Boolean	false ... true	not NULL	Budget bij hoofdverdeling
optieBudgetBijSubverdeling	J9	Boolean	false ... true	not NULL	Budget bij subverdeling
optieBudgetSelectieOmkeren	JC	Boolean	false ... true	not NULL	Budget
optieBudgettenLezen	JF	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetten lezen
optieCodeEnNaamTonen	JI	Boolean	false ... true	not NULL	Code en naam tonen
optieCompetentieAlsPersonen	CAP	Boolean	false ... true	not NULL	Competentieselectie direct vertalen naar persoonsselectie
optieCompetentieEnkelvoudigeSelectie	W1	Boolean	false ... true	not NULL	Competentie
optieCompetentieNiveauEnkelvoudigeSelectie	W2	Boolean	false ... true	not NULL	Competentie-niveau
optieCompetentieNiveauSelectieOmkeren	K8	Boolean	false ... true	not NULL	Competentie-niveau
optieCompetentieSelectieOmkeren	W0	Boolean	false ... true	not NULL	Competentie
optieControleSelectieOmkeren	JL	Boolean	false ... true	not NULL	Criterium
optieDagplanning	OPD	Boolean	false ... true	not NULL	Dagplanning
optieDagplanningLezen	DPL	Boolean	false ... true	not NULL	Dagplanning lezen
optieEenheidEnkelvoudigeSelectie	HE	Boolean	false ... true	not NULL	Eenheid
optieEenheidSelectieOmkeren	JO	Boolean	false ... true	not NULL	Eenheid

optieExportEnkelvoudigeSelectie	EE	Boolean	false ... true	not NULL	Export
optieExportSelectieOmkeren	EO	Boolean	false ... true	not NULL	Export
optieFiatteerdatumTonen	JR	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatteerdatum tonen
optieHoofdaanwezigheidstypeTonen	X4	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdaanwezigheidstype tonen
optieHoofdaanwezigheidstypeWeglaten	X5	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdaanwezigheidstype weglaten
optieHoofdafdelingTonen	JU	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdafdeling tonen
optieHoofdafdelingWeglaten	JX	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdafdeling weglaten
optieHoofdkengetalTonen	K0	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdkengetal tonen
optieHoofdkengetalWeglaten	K3	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdkengetal weglaten
optieHoofdonkostensoortTonen	K6	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdonkostensoort tonen
optieHoofdonkostensoortWeglaten	K9	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdonkostensoort weglaten
optieHoofdproductTonen	KC	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdproduct tonen
optieHoofdproductWeglaten	KF	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdproduct weglaten
optieHoofdrekeningTonen	KI	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdrekening tonen
optieHoofdrekeningWeglaten	KL	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdrekening weglaten
optieHoofdrubriekTonen	KO	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdrubriek tonen
optieHoofdrubriekWeglaten	KR	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofdrubriek weglaten
optieHoofduursoortTonen	KU	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofduursoort tonen
optieHoofduursoortWeglaten	KX	Boolean	false ... true	not NULL	Hoofduursoort weglaten
optielconenTonen	TI	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Iconen tonen op assen
optieIngevoerdOm	TX	Boolean	false ... true	not NULL	Ingevoerd om
optieInGeld	L0	Boolean	false ... true	not NULL	In geld
optieInTijdEnGeld	L3	Boolean	false ... true	not NULL	In aantal en geld

optieInUitlezen	UA	Boolean	false ... true	not NULL	In/Uit lezen
optieKengetalEnkelvoudigeSelectie	LE	Boolean	false ... true	not NULL	Kengetal
optieKengetallenHierarchisch	L9	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Kengetallen
optieKengetalSelectieOmkeren	L6	Boolean	false ... true	not NULL	Kengetal
optieKlantEnkelvoudigeSelectie	Q5	Boolean	false ... true	not NULL	Klant
optieKlantSelectieOmkeren	Q4	Boolean	false ... true	not NULL	Klant
optieKolomtotalenOnderMatrix	LC	Boolean	false ... true	not NULL	Kolomtotalen onder matrix
optieMatrix	LF	Boolean	false ... true	not NULL	Matrix
optieMinutenDecimaal	LI	Boolean	false ... true	not NULL	Minuten decimaal
optieNaamInTitel	LL	Boolean	false ... true	not NULL	Naam in titel
optieNormduur	NU	Boolean	false ... true	not NULL	Normduur tonen
optieNulurenTochTonen	LO	Boolean	false ... true	not NULL	Nulwaarden toch tonen
optieOmschrijving	LR	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving
optieOnkosten	LU	Boolean	false ... true	not NULL	Onkosten
optieOnkostenDeclaratieOmschrijving	LX	Boolean	false ... true	not NULL	Onk. decl. omschrijving tonen
optieOnkostenLezen	M0	Boolean	false ... true	not NULL	Onkosten lezen
optieOnkostensoortenHierarchisch	M6	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Onkostensoorten
optieOnkostensoortEnkelvoudigeSelectie	GE	Boolean	false ... true	not NULL	Onkostensoort
optieOnkostensoortSelectieOmkeren	M3	Boolean	false ... true	not NULL	Onkostensoort
optieOverurenUitsplitsen	M9	Boolean	false ... true	not NULL	Overuren uitsplitsen
optiePercentages	MC	Boolean	false ... true	not NULL	Percentages
optiePeriodenCumuleren	CP	Boolean	false ... true	not NULL	Perioden cumulatief tonen
optiePeriodenUitsplitsen	PU	Boolean	false ... true	not NULL	Periodebudget uitsplitsen

optiePersoonEnkelvoudigeSelectie	Y5	Boolean	false ... true	not NULL	Persoon
optiePersoonSelectieOmkeren	MF	Boolean	false ... true	not NULL	Persoon
optieProductcodeTonen	ML	Boolean	false ... true	not NULL	Productcode tonen
optieProductenHierarchisch	PQ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Producten
optieProductEnkelvoudigeSelectie	Y6	Boolean	false ... true	not NULL	Product
optieProductSelectieOmkeren	MI	Boolean	false ... true	not NULL	Product
optieProductTypeEnkelvoudigeSelectie	GP10	Boolean	false ... true	not NULL	Producttype
optieProductTypeHierarchisch	GP2	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Producttype
optieProductTypeSelectieOmkeren	GP9	Boolean	false ... true	not NULL	Producttype
optieRegistratiedatumTonen	MR	Boolean	false ... true	not NULL	Registratiedatum tonen
optieRegistraties	MU	Boolean	false ... true	not NULL	Alle registraties
optieRekeningEnkelvoudigeSelectie	RE	Boolean	false ... true	not NULL	Rekening
optieRekeningnummersHierarchisch	N3	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Rekeningnummers
optieRekeningnummerTonen	N0	Boolean	false ... true	not NULL	Rekeningnummer tonen
optieRekeningSelectieOmkeren	MX	Boolean	false ... true	not NULL	Rekening
optieResourceaanvraagEnkelvoudigeSelectie	R2	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvraag
optieResourceaanvraagSelectieOmkeren	R1	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvraag
optieResourceAanvragen	RR	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvragen
optieResourceaanvragenLezen	R9	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvragen lezen
optieRoosterBlokEnkelvoudigeSelectie	Y8	Boolean	false ... true	not NULL	Roosterblok
optieRoosterBlokSelectieOmkeren	Y7	Boolean	false ... true	not NULL	Roosterblok
optieRoosterCategorieEnkelvoudigeSelectie	J5	Boolean	false ... true	not NULL	Roostercategorie
optieRoosterCategorieSelectieOmkeren	J4	Boolean	false ... true	not NULL	Roostercategorie

optieRoosterLezen	P0	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster lezen
optieRoosterUren	P3	Boolean	false ... true	not NULL	Roosteruren
optieRubriek	N6	Boolean	false ... true	not NULL	Rubriek
optieRubriekenHierarchisch	N4	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Rubrieken
optieRubriekEnkelvoudigeSelectie	KE	Boolean	false ... true	not NULL	Productrubriek
optieRubriekSelectieOmkeren	N9	Boolean	false ... true	not NULL	Productrubriek
optieSaldoCompensatieProductenWeglaten	CW	Boolean	false ... true	not NULL	Saldocompensatie weglaten
optieSaldoTonen	N5	Boolean	false ... true	not NULL	Saldo tonen
optieScheidingstekens	NI	Boolean	false ... true	not NULL	Scheidingstekens
optieSelectie	NL	Boolean	false ... true	not NULL	Selectie
optieSelectieTonen	ST	Boolean	false ... true	not NULL	Selectie tonen
optieSorterenOpProductcode	NP	Boolean	false ... true	not NULL	Sorteren op productcode
optieSubtotalen	NS	Boolean	false ... true	not NULL	Subtotalen
optieTijdenLezen	NV	Boolean	false ... true	not NULL	Tijdregistraties lezen
optieUitbetaalduurTonen	NY	Boolean	false ... true	not NULL	Uitbetaalbedrag tonen
optieUrenInInstelbaarBlok	IB	Boolean	false ... true	not NULL	Tijd tonen per instelbaar blok
optieUrenMetDagen	DG	Boolean	false ... true	not NULL	Uren met dagen
optieUursoortenHierarchisch	OQ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Uursoorten
optieUursoortEnkelvoudigeSelectie	UE	Boolean	false ... true	not NULL	Uursoort
optieUursoortSelectieOmkeren	SO	Boolean	false ... true	not NULL	Uursoort
optieVerantwoordeUren	VU	Boolean	false ... true	not NULL	Verantwoorde uren
optieWerknemertypeEnkelvoudigeSelectie	WE	Boolean	false ... true	not NULL	Werknemertype
optieWerknemertypesAlsPersonen	WP	Boolean	false ... true	not NULL	Vertaal werknemertype-selectie naar persoonselectie

optieWerknemertypeSelectieOmkeren	WS	Boolean	false ... true	not NULL	Werknemertype
optieZonderProblemenVerbergen	ZP	Boolean	false ... true	not NULL	Zonder problemen verbergen
optieDeclaratieNummerTonen	DT	Boolean	false ... true	not NULL	Declaratienummer
optieAlleenInDienstTonen	MW	Boolean	false ... true	not NULL	Alleen medewerkers in dienst tonen
budgetOptieAantallenTonen	DS	Boolean	false ... true	not NULL	Aantal tonen
budgetOptieAchtergrondZwartWit	DV	Boolean	false ... true	not NULL	Achtergrond zwart/wit
budgetOptieAlleenSubtotalenTonenInMatrix	DY	Boolean	false ... true	not NULL	Subtotalen tonen in matrix
budgetOptieAlleenSubtotalenTonenInTotalen	E1	Boolean	false ... true	not NULL	Subtotalen tonen in totalen
budgetOptieAltijdAlleCombinatiesXTonen	E4	Boolean	false ... true	not NULL	Alle kolom-combinaties tonen
budgetOptieAltijdAlleCombinatiesYTonen	E7	Boolean	false ... true	not NULL	Alle regel-combinaties tonen
budgetOptieBegrotenOpOndergrens	BO	Boolean	false ... true	not NULL	Aantallen begroten op ondergrens
budgetOptieBinnenBudgetAltijdVerbergen	EA	Boolean	false ... true	not NULL	Som altijd verbergen
budgetOptieBudgettenZwartWit	EG	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetten zwart/wit
budgetOptieBudgetTonen	ED	Boolean	false ... true	not NULL	Budget tonen
budgetOptieEenheidCodeTonen	EJ	Boolean	false ... true	not NULL	Eenheidcode tonen
budgetOptieEindtotalenAlleenLezen	EM	Boolean	false ... true	not NULL	Eindtotalen alleen lezen
budgetOptieGeenBudgetAltijdVerbergen	EP	Boolean	false ... true	not NULL	'Buiten' altijd verbergen
budgetOptieGeldTonen	ES	Boolean	false ... true	not NULL	Geld tonen
budgetOptieGeschiktVoorBegrotingsexport	EV	Boolean	false ... true	not NULL	Voor begrotings-export
budgetOptieHelderheidVarieren	HH	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Helderheid variëren
budgetOptieKolomtotalenTonen	EY	Boolean	false ... true	not NULL	Kolomtotalen tonen
budgetOptieMatrixAlleenLezen	F1	Boolean	false ... true	not NULL	Matrix alleen lezen
budgetOptieOverheadTonen	EX	Boolean	false ... true	not NULL	Overhead tonen

budgetOptieOverurenNietMeetellen	F4	Boolean	false ... true	not NULL	Overuren niet meetellen
budgetOptiePercentageTonen	F7	Boolean	false ... true	not NULL	Percentage tonen
budgetOptiePlanningTonen	PT	Boolean	false ... true	not NULL	Planning tonen
budgetOptieProductcodeTonen	FA	Boolean	false ... true	not NULL	Productcode tonen
budgetOptieRealisatieTonen	FD	Boolean	false ... true	not NULL	Realisatie tonen
budgetOptieRealisatieZwartWit	FG	Boolean	false ... true	not NULL	Realisatie zwart/wit
budgetOptieRijtotalenTonen	FJ	Boolean	false ... true	not NULL	Regeltotalen tonen
budgetOptieRoosterTonen	P1	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster tonen
budgetOptieSaldoTonen	FM	Boolean	false ... true	not NULL	Saldo tonen
budgetOptieSorterenOpProductcode	FP	Boolean	false ... true	not NULL	Sorteer op productcode
budgetOptieTijdGeldAutomatischOmrekenenViaTariefgroepen	FS	Boolean	false ... true	not NULL	Autom. tijd/geld omrekenen
budgetOptieTijdTonen	FV	Boolean	false ... true	not NULL	Tijd tonen
budgetOptieTotaalpercentageTonen	FY	Boolean	false ... true	not NULL	Totaalpercentage tonen
BudgetOptieUitklapStatusHouden	UK	Boolean	false ... true	not NULL	Hiërarchie behouden bij bladeren
budgetOptieXSubtotalenNietUitklappen	G1	Boolean	false ... true	not NULL	Kolom-subtotalen verbergen
budgetOptieXTotalenAlleenLezen	G4	Boolean	false ... true	not NULL	Kolomtotalen alleen lezen
budgetOptieYSubtotalenNietUitklappen	G7	Boolean	false ... true	not NULL	Regel-subtotalen verbergen
budgetOptieYTotalenAlleenLezen	GA	Boolean	false ... true	not NULL	Regeltotalen alleen lezen
normaalWerk	I1	Boolean	false ... true	not NULL	Normaal
overwerk1	O1	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 1
overwerk2	O2	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 2
overwerk3	O3	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 3
overwerk4	O4	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 4

overwerk5	O5	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 5
overwerk6	O6	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 6
overwerk7	O7	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 7
overwerk8	O8	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 8
overwerk9	O9	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 9
overwerk10	OA	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 10
overwerk11	OB	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 11
overwerk12	OC	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 12
overwerk13	OD	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 13
overwerk14	OE	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 14
overwerk15	OG	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 15
overwerk16	OH	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 16
overwerk17	OI	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 17
overwerk18	OJ	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 18
overwerk19	OL	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 19
overwerk20	OM	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 20
overwerk21	O21	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 21
overwerk22	O22	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 22
overwerk23	O23	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 23
overwerk24	O24	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 24
overwerk25	O25	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 25
overwerk26	O26	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 26
overwerk27	O27	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 27

overwerk28	O28	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 28
overwerk29	O29	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 29
overwerk30	O30	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk 30
overwerkTotaal	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Overwerk totaal
totaalWerk	TU	Boolean	false ... true	not NULL	Totaal
uitbetaalDuur	UD	Boolean	false ... true	not NULL	Vergoeden
compensatieDuur	HD	Boolean	false ... true	not NULL	Compenseren
paginaNiveau1	NA	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau
paginaNiveau1b	NB	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau 1B
paginaNiveau1c	NC	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau 1C
paginaNiveau1d	ND	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau 1D
paginaNiveau2	NE	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau
paginaNiveau2b	NF	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau 2B
paginaNiveau2c	NG	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau 2C
paginaNiveau2d	NH	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Paginaniveau 2D
pagineren1	XA	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren
pagineren1b	XB	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren 1B
pagineren1c	XC	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren 1C
pagineren1d	XD	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren 1D
pagineren2	XE	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren
pagineren2b	XF	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren 2B
pagineren2c	XH	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren 2C
pagineren2d	XJ	Boolean	false ... true	not NULL	Pagineren 2D

editNiveauProducten	MP	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimum niveau voor wijzigen productbudgetten
tolerantieBudgetOverschrijding	UC	Number (fraction)	-99,9 ... 999,9 precision: 4,9E-324	not NULL	Overbudgettering
tolerantieBudgetOnderschrijding	UG	Number (fraction)	-99,9 ... 999,9 precision: 4,9E-324	not NULL	Onderbudgettering
tolerantieRealisatieOverschrijding	UH	Number (fraction)	-99,9 ... 999,9 precision: 4,9E-324	not NULL	Budget-overschrijding
tolerantieRealisatieOnderschrijding	UF	Number (fraction)	-99,9 ... 999,9 precision: 4,9E-324	not NULL	Realisatietekort
koptonen	ZZ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Kop tonen
logo	C4	Foreign key	OverzichtAfbeelding (OVA)		Logo
kopAfbeeldingLinks	B1	Foreign key	OverzichtAfbeelding (OVA)		Afbeelding linksboven
kopAfbeeldingMidden	B2	Foreign key	OverzichtAfbeelding (OVA)		Afbeelding gecentreerd boven
kopAfbeeldingRechts	B3	Foreign key	OverzichtAfbeelding (OVA)		Afbeelding rechtsboven
voetAfbeeldingLinks	C1	Foreign key	OverzichtAfbeelding (OVA)		Afbeelding linksonder
voetAfbeeldingMidden	C2	Foreign key	OverzichtAfbeelding (OVA)		Afbeelding gecentreerd onder
voetAfbeeldingRechts	C3	Foreign key	OverzichtAfbeelding (OVA)		Afbeelding rechtsonder
handtekening	C5	Enumeration (short)	0 = Geen 1 = Elke pagina 2 = Einde van rapport	not NULL	Handtekening
laatstGeopend	LG	Date+Time (start)		not NULL	Laatst geopend
laatstGeopend_X	LG_X	SQLTimestamp			Laatst geopend
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op

gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
budgetAggregatieNiveauExtraDimensie1	CX1	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau kazen
budgetExtraDimensie1As	GY1	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Kazen van producten 2 = Alle	not NULL	Kazen
budgetExtraDimensie1Hierarchisch	H11	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Kazen hiërarchisch
budgetExtraDimensie1TPerc	V61	Boolean	false ... true	not NULL	Kaas-totaalpercentage
budgetExtraDimensie1WSort	AO1	Boolean	false ... true	not NULL	Kazen op waarde sorteren
budgetExtraDimensie1AsExtraKolom	GYE1	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	Kazen
budgetMinimumNiveauExtraDimensie1	MK1	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau kazen
budgetTPercNiveauExtraDimensie1	W81	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau kazen
optieExtraDimensie1	N61	Boolean	false ... true	not NULL	Kaas
optieExtraDimensie1Hierarchisch	N41	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Kazen
optieExtraDimensie1EnkelvoudigeSelectie	KE1	Boolean	false ... true	not NULL	Kaas
optieExtraDimensie1SelectieOmkeren	N91	Boolean	false ... true	not NULL	Kaas

optieHoofdExtraDimensie1Tonen	KO1	Boolean	false ... true	not NULL	Kaas
optieHoofdExtraDimensie1Weglaten	KR1	Boolean	false ... true	not NULL	Kaas
budgetAggregatieNiveauExtraDimensie2	CX2	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau
budgetExtraDimensie2As	GY2	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = van producten 2 = Alle	not NULL	
budgetExtraDimensie2Hierarchisch	H12	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	hiërarchisch
budgetExtraDimensie2TPerc	V62	Boolean	false ... true	not NULL	-totaalpercentage
budgetExtraDimensie2WSort	AO2	Boolean	false ... true	not NULL	op waarde sorteren
budgetExtraDimensie2AsExtraKolom	GYE2	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	
budgetMinimumNiveauExtraDimensie2	MK2	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau
budgetTPercNiveauExtraDimensie2	W82	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau
optieExtraDimensie2	N62	Boolean	false ... true	not NULL	
optieExtraDimensie2Hierarchisch	N42	Boolean	false ... true default: true	not NULL	
optieExtraDimensie2EnkelvoudigeSelectie	KE2	Boolean	false ... true	not NULL	

optieExtraDimensie2SelectieOmkeren	N92	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie2Tonen	KO2	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie2Weglaten	KR2	Boolean	false ... true	not NULL	
budgetAggregatieNiveauExtraDimensie3	CX3	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau
budgetExtraDimensie3As	GY3	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = van producten 2 = Alle	not NULL	
budgetExtraDimensie3Hierarchisch	H13	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	hiërarchisch
budgetExtraDimensie3TPerc	V63	Boolean	false ... true	not NULL	-totaalpercentage
budgetExtraDimensie3WSort	AO3	Boolean	false ... true	not NULL	op waarde sorteren
budgetExtraDimensie3AsExtraKolom	GYE3	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	
budgetMinimumNiveauExtraDimensie3	MK3	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau
budgetTPercNiveauExtraDimensie3	W83	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau
optieExtraDimensie3	N63	Boolean	false ... true	not NULL	
optieExtraDimensie3Hierarchisch	N43	Boolean	false ... true default: true	not NULL	

optieExtraDimensie3EnkelvoudigeSelectie	KE3	Boolean	false ... true	not NULL	
optieExtraDimensie3SelectieOmkeren	N93	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie3Tonen	KO3	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie3Weglaten	KR3	Boolean	false ... true	not NULL	
budgetAggregatieNiveauExtraDimensie4	CX4	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau
budgetExtraDimensie4As	GY4	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = van producten 2 = Alle	not NULL	
budgetExtraDimensie4Hierarchisch	H14	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	hiërarchisch
budgetExtraDimensie4TPerc	V64	Boolean	false ... true	not NULL	-totaalpercentage
budgetExtraDimensie4WSort	AO4	Boolean	false ... true	not NULL	op waarde sorteren
budgetExtraDimensie4AsExtraKolom	GYE4	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	
budgetMinimumNiveauExtraDimensie4	MK4	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau
budgetTPercNiveauExtraDimensie4	W84	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau
optieExtraDimensie4	N64	Boolean	false ... true	not NULL	

optieExtraDimensie4Hierarchisch	N44	Boolean	false ... true default: true	not NULL	
optieExtraDimensie4EnkelvoudigeSelectie	KE4	Boolean	false ... true	not NULL	
optieExtraDimensie4SelectieOmkeren	N94	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie4Tonen	KO4	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie4Weglaten	KR4	Boolean	false ... true	not NULL	
budgetAggregatieNiveauExtraDimensie5	CX5	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Aggregatieniveau
budgetExtraDimensie5As	GY5	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = van producten 2 = Alle	not NULL	
budgetExtraDimensie5Hierarchisch	H15	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	hiërarchisch
budgetExtraDimensie5TPerc	V65	Boolean	false ... true	not NULL	-totaalpercentage
budgetExtraDimensie5WSort	AO5	Boolean	false ... true	not NULL	op waarde sorteren
budgetExtraDimensie5AsExtraKolom	GYE5	Enumeration (short)	0 = 1 = Code 2 = Code 2 3 = Extern ID 4 = HRM ID 5 = HRM Code 6 = Tellercode 7 = Rekeningnummer	not NULL	
budgetMinimumNiveauExtraDimensie5	MK5	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Minimumniveau
budgetTPercNiveauExtraDimensie5	W85	Number (integer)	-9 ... 99	not NULL	Totaalpercentageniveau

optieExtraDimensie5	N65	Boolean	false ... true	not NULL	
optieExtraDimensie5Hierarchisch	N45	Boolean	false ... true default: true	not NULL	
optieExtraDimensie5EnkelvoudigeSelectie	KE5	Boolean	false ... true	not NULL	
optieExtraDimensie5SelectieOmkeren	N95	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie5Tonen	KO5	Boolean	false ... true	not NULL	
optieHoofdExtraDimensie5Weglaten	KR5	Boolean	false ... true	not NULL	
optieLocatieSelectieOmkeren	X17	Boolean	false ... true	not NULL	Locatie
optieLocatieEnkelvoudigeSelectie	Y14	Boolean	false ... true	not NULL	Locatie
budgetLocatieAs	GJL	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Alle	not NULL	Locaties
budgetLocatieWSort	LW	Boolean	false ... true	not NULL	Locaties op waarde sorteren
budgetLocatieTPerc	LTP	Boolean	false ... true	not NULL	Locatie-totaalpercentage
budgetLocatieHierarchisch	GML	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Locaties hiërarchisch
optieLocatieRegistraties	I7L	Boolean	false ... true	not NULL	Locatie
optieLocatieRegistratiesLezen	NVL	Boolean	false ... true	not NULL	Locatie lezen
optieLocatieRegistratieDuurTonen	NYL	Boolean	false ... true	not NULL	Duur

Table Persoon

Code PRS

Confidential false

UI name Personen

OData name Personen

Referents [Aanvraag](#) (AVR), [Afdelingslid](#) (ALD), [Bericht](#) (BER), [Bezigheidslid](#) (BLD), [BudgetDecompositie](#) (BDC), [BudgetMutatie](#) (BMT), [CAOMutatie](#) (VRK), [CAORegelSelectie](#) (CRS), [CompetentieDeelname](#) (CDN), [Criterium](#) (CRT), [DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [LoginAccount](#) (LOG), [HRMLog](#) (HLO), [InUitRegistratie](#) (IUB), [Aantal](#) (AAN), [LocatieRegistratie](#) (VGLR), [Onkosten](#) (ONK), [Onkostenrechten](#) (ORG), [OverzichtPublicatie](#) (OVP), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [PersoonInstellingen](#) (PIS), [Productrechten](#) (PDN), [Product](#) (PDT), [RapportageStatistiek](#) (RST), [ResourceAanvraag](#) (RAN), [RoosterUur](#) (RUR), [JobPerspectief](#) (JPO), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name	Comment
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID	
type	TP	Enumeration (short)	0 = Actief 1 = Geblokkeerd 2 = Model	not NULL	Type	
naam	NM	String(60)		not empty, not NULL	Naam	
emailAdres	EA	String(255)			E-mailadres	
netwerkNaam	NW	String(255)		not empty, not NULL	Netwerknnaam	Dit veld bevat een waarde die is afgeleid van de LOG tabel en het gebruik ervan moet vermeden worden daar het veld in de toekomst mogelijk niet meer wordt gebruikt.
code	CD	String(40)			Code	
code2	C2	String(40)			Code 2	
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening	
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2	
externID	EI	String(30)			Extern ID	

TotalMobileID	T1	String(50)			TotalMobile naam	
HRMID	HI	String(40)			HRM ID	
HRMCode	HC	String(40)			HRM Code	
calendarAccount	XA	String(255)			Kalender account	
kaartNummer	KN	String(20)			Kaartnummer	
exosPersonalNr	EX	String(15)			Kaba exos personal ID	
exosProfileID	EP	Number (integer)	-2147483648 ... 2147483647	not NULL	Kaba exos profiel	
exosProfileName	EN	String(80)			Kaba exos profielnaam	
harmonyID	HA	String(40)			Harmony ID	
harmonyGeexporteerdTotEnMet	HE	Date (start)		not NULL	Harmony geëxporteerd t/m	
harmonyGeexporteerdTotEnMet_X	HE_X	SQLDate			Harmony geëxporteerd t/m	
taalClient	LC	String(150)			Landinstellingen/taal gebruikersinterface	
dienstPeriodeend	DP1	Date (end)		not NULL	Dienstperiode	
dienstPeriodestart	DP0	Date (start)		not NULL	Dienstperiode	
dienstPeriodeend_X	DP1_X	SQLDate			Dienstperiode	
dienstPeriodestart_X	DP0_X	SQLDate			Dienstperiode	
agendaDagenType	DT	Enumeration (short)	0 = Geen roostervrije dagen 1 = Doordeweekse dagen (default) 2 = Hele week	not NULL	Agendadagentype	
tariefgroep	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tariefgroep	
werknemerType	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype	
standaardLocatieExtern	LI	Foreign key	InUitLocatie (IUL)		Standaardlocatie extern	

standaardLocatieIntern	LE	Foreign key	InUitLocatie (IUL)		Standaardlocatie intern	
geschrevenTotEnMet	UG	Date (start)		not NULL	Tijden geschreven t/m	
geschrevenTotEnMet_X	UG_X	SQLDate			Tijden geschreven t/m	
gefiatteerdTotEnMet	UF	Date (start)		not NULL	Tijden gefiatteerd t/m	
gefiatteerdTotEnMet_X	UF_X	SQLDate			Tijden gefiatteerd t/m	
onkostenGeschrevenTotEnMet	DG	Date (start)		not NULL	Onkosten geschreven t/m	
onkostenGeschrevenTotEnMet_X	DG_X	SQLDate			Onkosten geschreven t/m	
onkostenGefiatteerdTotEnMet	DF	Date (start)		not NULL	Onkosten gefiatteerd t/m	
onkostenGefiatteerdTotEnMet_X	DF_X	SQLDate			Onkosten gefiatteerd t/m	
kengetallenGeschrevenTotEnMet	KG	Date (start)		not NULL	Kengetallen geschreven t/m	
kengetallenGeschrevenTotEnMet_X	KG_X	SQLDate			Kengetallen geschreven t/m	
kengetallenGefiatteerdTotEnMet	KF	Date (start)		not NULL	Kengetallen gefiatteerd t/m	
kengetallenGefiatteerdTotEnMet_X	KF_X	SQLDate			Kengetallen gefiatteerd t/m	
onkostenDeclaratieOmschrijving	F4	String(32767)		large object	Omschrijving voor onkostendeclaratie	
heeftOnkostenDeclaratieOmschrijving	HF	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft onkostendeclaratie-omschrijving	
omschrijving	PO	String(32767)		large object	Omschrijving	
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving	
RoosterBlokkeerDatum	RZ	Date (start)		not NULL	Rooster blokkeren t/m	
RoosterBlokkeerDatum_X	RZ_X	SQLDate			Rooster blokkeren t/m	
RoosterBlokkeerLengte	RL	Number (integer)	-99 ... 999 default: -99	not NULL	Roosterblokkeerlengte	
RoosterBlokkeerType	RX	Enumeration (short)	0 = Milliseconde 1 = Seconde	not NULL	Roosterblokkeertype	

			2 = Minuut 3 = Uur 4 = Dag 5 = Week 6 = Maand 7 = Weekmaand 8 = Kwartaal 9 = Weekkwartaal 10 = Triaal 11 = Semester 12 = Weeksemester 13 = Jaar (default) 14 = Weekjaar 15 = (leeg)			
acceptatieNotificatieType	AN	Enumeration (short)	0 = E-mail (of opstartscherm) 1 = Opstartscherm 2 = E-mail en opstartscherm	not NULL	Acceptatiemeldingen via	
rechtAanwezigheidsOverzichtenMaken	QZ	Boolean	false ... true	not NULL	Aanwezigheidsoverzicht bekijken	
rechtNietInAanwezigheidsOverzicht	QW	Boolean	false ... true	not NULL	Niet in aanwezigheidsoverzicht	
rechtAfdelingenBeheren	AB	Boolean	false ... true	not NULL	Alle afdelingen beheren	
rechtAfgeschermddeRegistratiesWijzigen	AR	Boolean	false ... true	not NULL	Afgeschermdde registraties wijzigen	
rechtBezighedenBeheren	BZ	Boolean	false ... true	not NULL	Alle bezigheden beheren	

rechtBudgetbriefjeBekijken	BB	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices bekijken (globaal)	
rechtBudgetbriefjeBewerken	BW	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices bewerken (globaal)	
rechtBudgetbriefjeDefinieren	BD	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices definiëren (globaal)	
rechtEigenWeekbriefjeFiatteren	WF	Boolean	false ... true	not NULL	Eigen gegevens fiatteren	
rechtExportbestandenMaken	EM	Boolean	false ... true	not NULL	Exportbestanden maken	
rechtInUitBoekenViaMenu	IM	Boolean	false ... true	not NULL	In/uit boeken via menu	
rechtInUitHandmatigWijzigen	IH	Boolean	false ... true	not NULL	In/uit handmatig wijzigen	
rechtInUitLocatiesBeheren	IL	Boolean	false ... true	not NULL	Alle in/uit locaties beheren	
rechtBegrotingsHistorieBeheren	BG	Boolean	false ... true	not NULL	Begrotingshistorie beheren	
rechtBegrotingsWijzigingenVastleggen	BE	Boolean	false ... true	not NULL	Begrotingswijzigingen vastleggen	
rechtInUitRedenenBeheren	IR	Boolean	false ... true	not NULL	Alle in/uit redenen beheren	
rechtInstellingenWijzigen	IW	Boolean	false ... true	not NULL	Instellingen wijzigen	
rechtKaartlezersBeheren	LB	Boolean	false ... true	not NULL	Alle kaartlezers beheren	
rechtKengetallenBeheren	KB	Boolean	false ... true	not NULL	Alle kengetallen beheren	
rechtNegatieveUrenBoeken	NG	Boolean	false ... true	not NULL	Negatieve uren boeken	
rechtNietExporteren	NE	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in exportbestand	
rechtNietHRMExporteren	NH	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in HRM export	
rechtOnkostensoortenBeheren	SB	Boolean	false ... true	not NULL	Alle onkostensoorten beheren	
rechtOverurenRegistreren	OU	Boolean	false ... true	not NULL	Overuren registreren	

rechtOverzichtDefinitiesMaken	OD	Boolean	false ... true	not NULL	Overzichten definiëren (globaal)	
rechtOverzichtenMaken	OM	Boolean	false ... true	not NULL	Overzichten bekijken (globaal)	
rechtPersonenBeheren	PM	Boolean	false ... true	not NULL	Alle personen beheren	
rechtPlanningenImporterenExporteren	PE	Boolean	false ... true	not NULL	Planningen importeren/exporteren	
rechtExcelWBImporterenExporteren	PX	Boolean	false ... true	not NULL	Weekbriefjes importeren/exporteren	
rechtProductenBeheren	PB	Boolean	false ... true	not NULL	Alle producten beheren	
rechtTarievenBeheren	TB	Boolean	false ... true	not NULL	Alle tarieven beheren	
rechtTimerGebruiken	TM	Boolean	false ... true	not NULL	Timer gebruiken	
rechtAcceptatieMeldingen	RA	Boolean	false ... true	not NULL	Alle acceptatie-status meldingen krijgen	
rechtResourceAanvraagMeldingen	CM	Boolean	false ... true	not NULL	Alle resource aanvraag meldingen krijgen	
rechtVoorkeurafdelingAutomatischKiezen	VA	Boolean	false ... true	not NULL	Voorkeurafdeling automatisch kiezen	
rechtWeekbriefjeAfdrukken	WA	Boolean	false ... true	not NULL	Weekbriefje afdrukken	
rechtWeekbriefjesKopieren	WK	Boolean	false ... true	not NULL	Weekbriefjes kopiëren	
rechtOnkostenBoeken	KD	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Onkosten boeken	
rechtKengetallenBoeken	KR	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Kengetallen boeken	
rechtBijzondereDagenRoosteren	BR	Boolean	false ... true	not NULL	Roosteren op bijzondere dagen	
rechtBezettingOverzichtMaken	AL	Boolean	false ... true	not NULL	Bezettingsoverzicht bekijken (globaal)	

rechtBezettingOverzichtDefinieren	AD	Boolean	false ... true	not NULL	Bezettingsoverzichten definiëren	
rechtAanwezigheidInBezettingOverzicht	IA	Boolean	false ... true	not NULL	In/Uit in bezettingsoverzicht	
rechtRoostercategorieInBezettingOverzicht	AC	Boolean	false ... true	not NULL	Roostercategorieën in bezettingsoverzicht	
rechtPlanningInBezettingOverzicht	AP	Boolean	false ... true	not NULL	Planning in bezettingsoverzicht	
rechtDagplanningMaken	ADP	Boolean	false ... true	not NULL	Alle dagplanningen maken	
rechtEigenDagplanningMaken	EDP	Boolean	false ... true	not NULL	Eigen dagplanning maken	
rechtResourcesAanvragen	RR	Boolean	false ... true	not NULL	Alle resources aanvragen	
rechtResourcesToekennen	RE	Boolean	false ... true	not NULL	Alle resources toekennen	
rechtCAOBeheren	RC	Boolean	false ... true	not NULL	Alle CAO-regels beheren	
rechtKlantenBeheren	RK	Boolean	false ... true	not NULL	Alle klanten beheren	
resplanAanvragenPerAfdeling	PA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Resource planscherm uitsplitsen naar afdeling	
resplanOptieAfdelingHierarchisch	ROA	Boolean	false ... true	not NULL	Resource planscherm afdelingen hiërarchisch	
resplanAfdelingHierarchisch	RAH	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen (default) 2 = Alles uitklappen	not NULL	Resource planscherm afdeling hiërarchie instellingen	
resplanAfdelingMinLevel	RAI	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Resource planscherm afdeling min. niveau	
resplanAfdelingMaxLevel	RAA	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Resource planscherm afdeling max. niveau	

resplanAanvragenPerCompetentie	PC	Boolean	false ... true	not NULL	Resource planscherm uitsplitsen naar competentie	
resplanCompetentieHierarchisch	RCH	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen (default) 2 = Alles uitklappen	not NULL	Resource planscherm competentie hiërarchie instellingen	
resplanOptieProductHierarchisch	ROP	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Resource planscherm producten hiërarchisch	
resplanProductHierarchisch	RPH	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen (default) 2 = Alles uitklappen	not NULL	Resource planscherm product hiërarchie instellingen	
resplanProductMinLevel	PIL	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Resource planscherm product min. niveau	
resplanProductMaxLevel	PAL	Number (integer)	-32768 ... 32767	not NULL	Resource planscherm product max. niveau	
resplanRegelTotalen	PRT	Boolean	false ... true	not NULL	Resource planscherm toon periodetotalen	
resplanWeekTotalen	PWT	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Resource planscherm toon weektotalen	
resplanSubkopjes	PS	Boolean	false ... true	not NULL	Resource planscherm alles uitsplitsen naar competentie/afdeling	
resplanAanvragenTonen	RAT	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Lees aanvragen	
resplanCategorieTonen	RCT	Boolean	false ... true	not NULL	Toon categorieën	
resplanProjectbudgetTonen	RPT	Boolean	false ... true	not NULL	Toon projectbudgetten	

resplanTotaalAanvraagDuurTonen	RTA	Boolean	false ... true	not NULL	Toon totale aanvraagduur	
resplanTotaalToekenDuurTonen	RTT	Boolean	false ... true	not NULL	Toon totale toekenduur	
resplanDisplayMode	RTM	Enumeration (short)	0 = Grafisch 1 = Numeriek 2 = Grafisch en Numeriek	not NULL	Weergave	
verplichtePauzeNaDuur	PD	LengthOfTime		not NULL	Verplichte pauze na	
rechtRoosterCategorieënBeheren	RM	Boolean	false ... true	not NULL	Alle roostercategorieën beheren	
minimumPauzeDuur	MP	LengthOfTime		not NULL	Minimale pauzeduur	
toegestaanOverwerk1	O1	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 1	
toegestaanOverwerk2	O2	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 2	
toegestaanOverwerk3	O3	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 3	
toegestaanOverwerk4	O4	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 4	
toegestaanOverwerk5	O5	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 5	
toegestaanOverwerk6	O6	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 6	
toegestaanOverwerk7	O7	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 7	
toegestaanOverwerk8	O8	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 8	
toegestaanOverwerk9	O9	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 9	
toegestaanOverwerk10	OA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 10	
toegestaanOverwerk11	OB	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 11	
toegestaanOverwerk12	OC	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 12	
toegestaanOverwerk13	OE	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 13	
toegestaanOverwerk14	OG	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 14	
toegestaanOverwerk15	OH	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 15	

toegestaanOverwerk16	OI	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 16	
toegestaanOverwerk17	OJ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 17	
toegestaanOverwerk18	OL	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 18	
toegestaanOverwerk19	OQ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 19	
toegestaanOverwerk20	OT	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 20	
toegestaanOverwerk21	O21	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 21	
toegestaanOverwerk22	O22	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 22	
toegestaanOverwerk23	O23	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 23	
toegestaanOverwerk24	O24	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 24	
toegestaanOverwerk25	O25	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 25	
toegestaanOverwerk26	O26	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 26	
toegestaanOverwerk27	O27	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 27	
toegestaanOverwerk28	O28	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 28	
toegestaanOverwerk29	O29	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 29	
toegestaanOverwerk30	O30	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 30	
weekbriefMinimumNiveauProducten	MN	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Min. productniveau	
weekbriefMinimumNiveauOnkostensoorten	MS	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Min. onkostenniveau	
weekbriefMinimumNiveauKengetallen	MK	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Min. kengetalniveau	
weekbriefMA	MA	Boolean	false ... true	not NULL	Maandag	
weekbriefDI	DI	Boolean	false ... true	not NULL	Dinsdag	
weekbriefWO	WO	Boolean	false ... true	not NULL	Woensdag	
weekbriefDO	DD	Boolean	false ... true	not NULL	Donderdag	
weekbriefVR	VR	Boolean	false ... true	not NULL	Vrijdag	

weekbriefZA	ZA	Boolean	false ... true	not NULL	Zaterdag	
weekbriefZO	ZO	Boolean	false ... true	not NULL	Zondag	
weekbriefVeld1	V1	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Code 3 = Rubriek 4 = Rekeningnummer	not NULL	Veld 1	
weekbriefVeld2	V2	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Code 3 = Rubriek 4 = Rekeningnummer	not NULL	Veld 2	
weekbriefVeld3	V3	Enumeration (short)	0 = 1 = Product 2 = Code 3 = Rubriek 4 = Rekeningnummer	not NULL	Veld 3	
weekbriefLengte1	L1	Number (integer)	0 ... 999	not NULL	Veldlengte 1	
weekbriefLengte2	L2	Number (integer)	0 ... 999	not NULL	Veldlengte 2	
weekbriefLengte3	L3	Number (integer)	0 ... 999	not NULL	Veldlengte 3	
weekbriefDelenSommeren	WS	Boolean	false ... true	not NULL	Sommeer bij inklappen	
weekbriefHierarchie	WH	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen (default)	not NULL	Hiërarchie	

			2 = Alles uitklappen			
weekbriefInUitTonen	WI	Boolean	false ... true	not NULL	In/uit tonen	
weekbriefKalenderTonen	KT	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Kalender	
weekbriefRoosterTonen	WP	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster tonen	
weekbriefPlanningTonen	PT	Boolean	false ... true	not NULL	Planning tonen	
weekbriefOnkostenTonen	OK	Boolean	false ... true	not NULL	Onkosten tonen	
weekbriefProductKleuren	PK	Boolean	false ... true	not NULL	Donkere kleuren	
weekbriefMinutenDecimaal	MD	Boolean	false ... true	not NULL	Minuten decimaal	
weekbriefHuidigeDagKleur	HD	Number (integer)	-2147483648 ... 2147483647 default: -16749824	not NULL	Kleur vandaag	
weekbriefOnkostenRegistratieDatumBevestigen	RB	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Bevestig onkostenregistratiedatum	
weekbriefRegistratieDatumBevestigen	NB	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Bevestig registratiedatum	
weekbriefSorteren	ST	Enumeration (short)	0 = Productnaam (hiërarchisch) 1 = Productnaam (alfabetisch) 2 = Productcode (hiërarchisch) 3 = Productcode (alfabetisch) 4 = Productrekeningnummer 5 = Productrubriek	not NULL	Sorteer op	
weekbriefStandaardOpening	OP	Enumeration (short)	0 = Vandaag 1 = Na registratiedatum	not NULL	Begindatum	
weekbriefTotaalTonen	TT	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Product-totalen	
weekbriefUitklapStatusHouden	UH	Boolean	false ... true	not NULL	Hiërarchie behouden bij bladeren	

weekbriefZoeken	ZK	Enumeration (short)	0 = Sorteervolgorde 1 = Productnaam (hiërarchisch) 2 = Productnaam (alfabetisch) 3 = Productcode (hiërarchisch) 4 = Productcode (alfabetisch) 5 = Productrekeningnummer 6 = Productrubriek	not NULL	Zoek op	
weekbriefInInstelbaarBlok	IB	Boolean	false ... true	not NULL	Tijd tonen per instelbaar blok	
weekbriefToonPriveAfspraken	XP	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Toon privé afspraken	
weekbriefToonMeldingenVerplichteVelden	MV	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Toon meldingen verplichte velden	
opstartscherm	BS	Enumeration (short)	0 = Weekbriefje 1 = Onkostenbriefje 2 = Kengetallenbriefje 3 = Bulkinvoerscherm 4 = Jaarkalender 5 = Aanwezigheidsoverzicht 6 = Bezettingsoverzicht 7 = Fiatbriefje 8 = Aanvraag-accepteerscherm 9 = Resourceplanning (aanvragen) 10 = Resourceplanning (toekennen) 11 = Dagplanning	not NULL	Opstartscherm	

fiatPeriode	PR	Enumeration (short)	0 = 1 = Jaar (default) 2 = Semester 3 = Triaal 4 = Kwartaal 5 = Maand 6 = Week 7 = Dag	not NULL	Fiatbriefje periode	
fiatPeriodeOffset	RS	Number (integer)	-999 ... 999	not NULL	Fiatbriefje periodeverschuiving	
fiatPeriodeLengte	RP	Number (integer)	0 ... 999 default: 1	not NULL	Fiatbriefje periodelengte	
fiatPeriodePerWeek	RV	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje periode per week	
fiatPeriodenAs	MQ	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Alle 2 = Alle (geen weekend)	not NULL	Fiatbriefje periodenas	
fiatPersonenAs	GJ	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Afdelingsleden 2 = Alle 3 = Productdeelnemers	not NULL	Fiatbriefje personen	
fiatProductenAs	GP	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Productdeelname 2 = Alle 3 = Producten van kengetallen	not NULL	Fiatbriefje producten	
fiatOnkostenAs	DL	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Onkostsoortdeelname	not NULL	Fiatbriefje onkosten	

			2 = Alle			
fiatKengetallenAs	DM	Enumeration (short)	0 = Met budget / realisatie 1 = Kengetallen van producten 2 = Alle	not NULL	Fiatbriefje kengetallen	
fiatPersonenHierarchisch	GM	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Fiatbriefje personen hiërarchisch	
fiatProductenHierarchisch	GS	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen (default)	not NULL	Fiatbriefje producten hiërarchisch	
fiatPeriodenHierarchisch	GG	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen	not NULL	Fiatbriefje perioden hiërarchisch	
fiatOnkostenHierarchisch	DQ	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen (default)	not NULL	Fiatbriefje onkosten hiërarchisch	
fiatKengetallenHierarchisch	FQ	Enumeration (short)	0 = Alleen hoofdniveau tonen 1 = Takken met gegevens uitklappen 2 = Alles uitklappen (default)	not NULL	Fiatbriefje kengetallen hiërarchisch	

fiatToonProductenHierarchisch	PQ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje toon producten hiërarchisch	
fiatToonOnkostensoortenHierarchisch	M6	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje toon onkosten hiërarchisch	
fiatToonKengetallenHierarchisch	M7	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje toon kengetallen hiërarchisch	
fiatAggregatieNiveauPeriode	CY	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Fiatbriefje aggregatieniveau periode	
fiatAggregatieNiveauProducten	CR	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Fiatbriefje aggregatieniveau producten	
fiatAggregatieNiveauOnkostenSoorten	CL	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Fiatbriefje aggregatieniveau onkosten	
fiatAggregatieNiveauKengetallen	QL	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Fiatbriefje aggregatieniveau kengetallen	
fiatMinimumNiveauProducten	MC	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Fiatbriefje minimumniveau producten	
fiatMinimumNiveauOnkostenSoorten	ML	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Fiatbriefje minimumniveau onkosten	
fiatMinimumNiveauKengetallen	MM	Number (integer)	0 ... 99	not NULL	Fiatbriefje minimumniveau kengetallen	
fiatTijdvakTypeDag	TD	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje tijdvaktype dag	
fiatTijdvakTypeWeek	TE	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje tijdvaktype week	
fiatTijdvakTypeMaand	TN	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje tijdvaktype maand	
fiatTijdvakTypeKwartaal	TW	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje tijdvaktype kwartaal	
fiatTijdvakTypeQuadmester	TQ	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje tijdvaktype triaal	

fiatTijdvakTypeSemester	TS	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje tijdvaktype semester	
fiatTijdvakTypeJaar	TJ	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje tijdvaktype jaar	
fiatInUitLezen	UA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje in/uit tonen	
fiatRoosterLezen	UB	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje rooster tonen	
fiatIconenTonen	TI	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje iconen tonen	
fiatRegistratiedatumTonen	MR	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje registratiedatum tonen	
fiatAantallenTonen	DS	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatbriefje aantallen tonen	
fiatOnkostenUitsplitsen	KS	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiat onkosten uitsplitsen	
fiatSubtotalenTonen	FS	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje subtotalen tonen	
fiatKengetallenUitsplitsen	KU	Boolean	false ... true	not NULL	Fiat kengetallen uitsplitsen	
fiatProductcodeTonen	FA	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje productcode tonen	
fiatSorterenOpProductcode	FP	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatbriefje sorteren op productcode	
fiatControle	FC	Enumeration (short)	0 = Alle registraties tonen 1 = Wacht op acceptatie 2 = Alleen geregistreerd 3 = Alleen gefiatteerd 4 = Alleen niet geregistreerd 5 = Alleen niet gefiatteerd 6 = Geregistreerd maar niet gefiatteerd (default)	not NULL	Fiatbriefje toon	
fiatRegistraties	FR	Enumeration (short)	0 = Tijden 1 = Onkosten	not NULL	Fiatbriefje registraties	

			2 = Tijden en onkosten 3 = Kengetallen 4 = Tijden en kengetallen			
fiatMinutenDecimaal	FD	Boolean	false ... true	not NULL	Minuten decimaal	
laatsteTimer	RT	Foreign key	Tijd (TYD)		Laatste timer	
gefiatteerdDoor	FB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gefiatteerd door	
gefiatteerdOp	FO	Date+Time (start)		not NULL	Gefiatteerd op	
gefiatteerdOp_X	FO_X	SQLTimestamp			Gefiatteerd op	
roosterGefiatteerdDoor	ER	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Rooster gefiatteerd door	
roosterGefiatteerdOp	RF	Date+Time (start)		not NULL	Rooster gefiatteerd op	
roosterGefiatteerdOp_X	RF_X	SQLTimestamp			Rooster gefiatteerd op	
onkostenGefiatteerdDoor	EB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Onkosten gefiatteerd door	
onkostenGefiatteerdOp	EO	Date+Time (start)		not NULL	Onkosten gefiatteerd op	
onkostenGefiatteerdOp_X	EO_X	SQLTimestamp			Onkosten gefiatteerd op	
kengetallenGefiatteerdDoor	QB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Kengetallen gefiatteerd door	
kengetallenGefiatteerdOp	QO	Date+Time (start)		not NULL	Kengetallen gefiatteerd op	
kengetallenGefiatteerdOp_X	QO_X	SQLTimestamp			Kengetallen gefiatteerd op	
geboorteDatum	GD	Date (start)		not NULL	Geboortedatum	
geboorteDatum_X	GD_X	SQLDate			Geboortedatum	
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door	
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op	
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op	
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door	

gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op	
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op	
internTelefoonNummer	SS	String(20)			Telefoon	
mobielTelefoonNummer	SZ	String(20)			Mobiel	
kamerNummer	SK	String(20)			Kamer	
roosterVolgensDagplanning	RD	Boolean	false ... true	not NULL	Automatisch roosteren volgens dagplanning	
profielfoto	PF	Image		Profielfoto		
heeftProfielfoto	HP	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft Profielfoto	
persoonlijkeLink	PL	String(255)			Persoonlijke link	
timWebStartTab	SP	Enumeration (short)	0 = Dashboard 1 = Mijn Team 2 = Planning 3 = Registratie 4 = Rapportage 5 = Mijn Tim		TimWeb starttab	
rechtLocatieRegistreren	RVL	Boolean	false ... true	not NULL	Locatie registreren	
rechtLocatieDuurRegistreren	RVD	Boolean	false ... true	not NULL	Tijd op locatie registreren	
dagplanningMaxTijdIntervalStart	DMTS	Time (start)	default: 8:00:00	not NULL	Begintijd	
dagplanningMaxTijdIntervalStart_X	DMTS_X	SQLTime			Begintijd	
dagplanningMaxTijdIntervalEind	DMTE	Time (end)	default: 18:00:00	not NULL	Eindtijd	
dagplanningMaxTijdIntervalEind_X	DMTE_X	SQLTime			Eindtijd	
dagplanningPeriodType	DPT	Enumeration (short)	0 = Milliseconde 1 = Seconde	not NULL	Tijdblok	

			2 = Minuut 3 = Vijf minuten 4 = Tien minuten 5 = Kwartier 6 = Half uur (default) 7 = Uur 8 = Dag 9 = Week 10 = Maand 11 = Weekmaand 12 = Kwartaal 13 = Weekkwartaal 14 = Triaal 15 = Semester 16 = Weeksemester 17 = Jaar 18 = Weekjaar 19 = (leeg)			
dagplanningToonExterneAgenda	DAG	Boolean	false ... true	not NULL	Toon afspraken	
dagplanningToonRooster	DTR	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Toon rooster	
dagplanningToonAanvragen	DTA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Toon aanvragen	
dagplanningToonCategorie	DTC	Boolean	false ... true	not NULL	Toon roostercategorieën	
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project	not NULL	Koppeling	

			3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort			
--	--	--	--	--	--	--

Table PersoonInstellingen

Code PIS

Confidential false

UI name PersoonInstellingenObject

odata name PersoonInstellingenCollectie

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not empty, not NULL	Persoon
keyname	KY	String(100)		not empty, not NULL	Sleutel
value	VA	String(32767)		large object, not empty, not NULL	Waarde
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op

ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Productrechten

Code PDN

Confidential false

UI name Productdeelname

OData name Productrechten

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
product	PD	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Product
tariefgroep	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tariefgroep
rechtTijdRegistreren	RR	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Tijd registreren
tonen	RT	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Tonen in weekbriefje
plaatsvervanger	PV	Foreign key	Persoon (PRS)		Plaatsvervanger
rechtProductgegevensWijzigen	RP	Boolean	false ... true	not NULL	Productgegevens wijzigen
rechtVoorkeurafdelingAutomatisch	RA	Boolean	false ... true	not NULL	Voorkeurafdeling automatisch
rechtOverzichtenMaken	RO	Boolean	false ... true	not NULL	Overzichten bekijken
rechtBudgetOverzichtenLezen	RB	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices bekijken
rechtBudgetOverzichtenBewerken	RD	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetmatrices bewerken

rechtProductledenFiatteren	RF	Boolean	false ... true	not NULL	Productdeelnemers fiatteren
rechtAcceptatieMeldingen	RC	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatie-status meldingen krijgen
rechtResourcesAanvragen	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Resources aanvragen
rechtResourceAanvraagMeldingen	CM	Boolean	false ... true	not NULL	Resource aanvraag meldingen krijgen
rechtFiatteerdatumTerugzetten	FT	Boolean	false ... true	not NULL	Fiatteerdatum terugzetten
rechtPlanningsMeldingen	PM	Boolean	false ... true	not NULL	Planningsmeldingen ontvangen
rechtFiatteerAlles	FA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Fiatteer alles
rechtProjectleidersFiatteren	FP	Boolean	false ... true	not NULL	Projectleiders fiatteren
projectleider	PX	Boolean	false ... true	not NULL	Projectleider
tonenInRoosterplanning	TR	Boolean	false ... true	not NULL	Tonen in roosterplanning
registreerPeriodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Registreerperiode
registreerPeriodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Registreerperiode
registreerPeriodeend_X	PR1_X	SQLDate			Registreerperiode
registreerPeriodestart_X	PR0_X	SQLDate			Registreerperiode
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte)	not NULL	Koppeling

			10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort		
gefiatteerdTotEnMet	UF	Date (start)		not NULL	Gefiatteerd t/m
gefiatteerdTotEnMet_X	UF_X	SQLDate			Gefiatteerd t/m
onkostenGefiatteerdTotEnMet	NF	Date (start)		not NULL	Onkosten Gefiatteerd t/m
onkostenGefiatteerdTotEnMet_X	NF_X	SQLDate			Onkosten Gefiatteerd t/m
kengetallenGefiatteerdTotEnMet	KF	Date (start)		not NULL	Kengetallen Gefiatteerd t/m
kengetallenGefiatteerdTotEnMet_X	KF_X	SQLDate			Kengetallen Gefiatteerd t/m
gefiatteerdDoor	FB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gefiatteerd door
gefiatteerdOp	FO	Date+Time (start)		not NULL	Gefiatteerd op
gefiatteerdOp_X	FO_X	SQLTimestamp			Gefiatteerd op
onkostenGefiatteerdDoor	OB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Onkosten gefiatteerd door
onkostenGefiatteerdOp	OO	Date+Time (start)		not NULL	Onkosten gefiatteerd op
onkostenGefiatteerdOp_X	OO_X	SQLTimestamp			Onkosten gefiatteerd op
kengetallenGefiatteerdDoor	QB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Kengetallen gefiatteerd door
kengetallenGefiatteerdOp	QO	Date+Time (start)		not NULL	Kengetallen gefiatteerd op
kengetallenGefiatteerdOp_X	QO_X	SQLTimestamp			Kengetallen gefiatteerd op
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Product**

Code PDT

Confidential false

UI name Producten

OData name Producten

Referents [AfdelingsProductlid](#) (APL), [BudgetDecompositie](#) (BDC), [BudgetMutatie](#) (BMT), [CAORegel](#) (VRV), [Criterium](#) (CRT), [DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [Aantal](#) (AAN), [Norm](#) (NRM), [Onkosten](#) (ONK), [Onkostensoort](#) (OST), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Productrechten](#) (PDN), Product (PDT), [ProjectAfhankelijkheid](#) (PRA), [ProjectStuurgroepLid](#) (PSL), [ResourceAanvraag](#) (RAN), [RoosterCategorie](#) (RCG), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(99)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
deelVan	DV	Foreign key	Product (PDT)	parent key	Onderdeel van
externID	EI	String(50)			Extern ID
TotalMobileTimeType	T1	String(10)			TotalMobile tijdstype
HRMCode	HC	String(40)			HRM code
tellerCode	TC	String(20)			Tellercode
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Looptijd
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Looptijd
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Looptijd
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Looptijd

planEindDatum	PE	Date (end)		not NULL	Geplande einddatum
planEindDatum_X	PE_X	SQLDate			Geplande einddatum
status	ST	Enumeration (short)	0 = Lopend 1 = Geblokkeerd 2 = Archief	not NULL	Status
productrubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Productrubriek
rekeningnummer	RK	Foreign key	Rekeningnummer (REK)		Rekeningnummer
tariefgroep	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tariefgroep
voorkeurbezigheid	VB	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Voorkeurbezigheid
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
heeftInUit	HI	Enumeration (short)	0 = Altijd 1 = Meestal 2 = Soms 3 = Nooit	not NULL	Heeft In/Uit
optieFiatViaProduct	FP	Boolean	false ... true	not NULL	Fiat teren via product
optieBezigheidVerplicht	BV	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid verplicht
optieBezigheidKiezenVerboden	BX	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid kiezen verboden
optieAlleenDeelVoorkeurBezigheidToestaan	BB	Boolean	false ... true	not NULL	Alleen onderdelen voorkeurbezigheid toestaan
optieDeelrubriekKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Deelrubriek kiezen verplicht
optieKiesDeelrubriekBijVerantwoorden	DR	Boolean	false ... true	not NULL	Kies deelrubriek bij verantwoorden
optieNietExporteren	NE	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in exportbestand
optieNietHRMExporteren	NH	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in HRM export

optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht
optieOnkostenVerboden	OX	Boolean	false ... true	not NULL	Onkosten verboden
optieRegistratiesAfschermen	RA	Boolean	false ... true	not NULL	Registraties afschermen
optieVoorkeurafdelingAutomatisch	VA	Boolean	false ... true	not NULL	Voorkeurafdeling automatisch
optieAcceptatieVerplicht	AV	Boolean	false ... true	not NULL	Acceptatie verplicht
optieTegenrekening2	TT	Boolean	false ... true	not NULL	Tegenrekening 2 gebruiken
optieCode2	CC	Boolean	false ... true	not NULL	Code 2 gebruiken
optieSaldoCompensatie	SC	Boolean	false ... true	not NULL	Saldocompensatie opbouwen/opnemen
optieSaldoVerplicht	SV	Boolean	false ... true	not NULL	Saldo verplicht
optieNegatiefToestaan	NT	Boolean	false ... true	not NULL	Negatief boeken altijd toestaan
optieOnkostenVragen	AO	Boolean	false ... true	not NULL	Vraag onkosten na wijzigen
optieAantallenVragen	AA	Boolean	false ... true	not NULL	Vraag aantallen na wijzigen
optieGeenPlusUrenOpbouw	PO	Boolean	false ... true	not NULL	Geen plusuren opbouw
optieGeenMinUrenOpbouw	GMO	Boolean	false ... true	not NULL	Geen minuren opbouw
harmonyActivityCode	HA	String(40)			Harmony activiteitcode
kleurInRoosterplanning	KR	Number (integer)	-2147483648 ... 2147483647 default: -16724737	not NULL	Kleur in roosterplanning
type	TY	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier 2 = Improductief 3 = Project	not NULL	Type
effectiveType	ET	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier 2 = Improductief	not NULL	Effectief type

			3 = Project		
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
projectEindDatum	PD	Date (end)		not NULL	Project einddatum
projectEindDatum_X	PD_X	SQLDate			Project einddatum
projectVerantwoordelijkeIntern	VI	Foreign key	Persoon (PRS)		Interne verantwoordelijke
projectVerantwoordelijkeKlant	VK	Foreign key	ContactPersoon (CON)		Klant verantwoordelijke
budgetHouder	BH	String(100)			Budgethouder
projectLeiderIntern	LI	Foreign key	Persoon (PRS)		Interne projectleider
projectLeiderKlant	LK	Foreign key	ContactPersoon (CON)		Klant projectleider
budgetGeld	BG	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Begroting in geld
budgetTijd	BT	LengthOfTime			Begroting in tijd
projectEigenaar	EG	String(100)			Projecteigenaar
vroegstMogelijkeBeginDatum	VMB	Date (start)			Vroegst mogelijke begindatum
vroegstMogelijkeBeginDatum_X	VMB_X	SQLDate			Vroegst mogelijke begindatum
eersteGeplandeDatum	EGD	Date (start)			Eerste geplande datum
eersteGeplandeDatum_X	EGD_X	SQLDate			Eerste geplande datum
laatsteGeplandeDatum	LGD	Date (start)			Laatste geplande datum
laatsteGeplandeDatum_X	LGD_X	SQLDate			Laatste geplande datum
extraDimensie1	ED1	Foreign key	ExtraDimensie1 (ED1)		Kaas
extraDimensie2	ED2	Foreign key	ExtraDimensie2 (ED2)		
extraDimensie3	ED3	Foreign key	ExtraDimensie3 (ED3)		
extraDimensie4	ED4	Foreign key	ExtraDimensie4 (ED4)		
extraDimensie5	ED5	Foreign key	ExtraDimensie5 (ED5)		

ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
optiePlanning	OP	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Opnemen in planning

Table Productrubriek

Code RUB

Confidential false

UI name Productrubrieken

OData name Productrubrieken

Referents [BudgetDecompositie](#) (BDC), [BudgetMutatie](#) (BMT), [Criterium](#) (CRT), [DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [Aantal](#) (AAN), [Onkosten](#) (ONK), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), Productrubriek (RUB), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
code2	C2	String(30)			Code 2
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2
deelVan	DV	Foreign key	Productrubriek (RUB)	parent key	Onderdeel van

externID	EI	String(30)			Extern ID
HRMCode	HC	String(30)			HRM code
optieBezigheidVerplicht	BV	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid verplicht
optieBezigheidKiezenVerboden	BX	Boolean	false ... true	not NULL	Bezigheid kiezen verboden
optieKiesDeelrubriekBijVerantwoording	RK	Boolean	false ... true	not NULL	Kies deelrubriek bij verantwoording
optieDeelrubriekKiezenVerplicht	RV	Boolean	false ... true	not NULL	Deelrubriek kiezen verplicht
optieOmschrijvingVerplicht	OV	Boolean	false ... true	not NULL	Omschrijving verplicht
optieNietExporteren	NE	Boolean	false ... true	not NULL	Niet opnemen in export-bestand
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Looptijd
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Looptijd
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Looptijd
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Looptijd
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table ProjectAfhankelijkheid

Code PRA

Confidential false

UI name Project afhankelijkheid

OData name ProjectAfhankelijkheden

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
product	PR	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Product
afhankelijkVan	AV	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Afhankelijk van
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving

Table ProjectStuurgroepLid

Code PSL

Confidential false

UI name Project stuurgroep

OData name ProjectStuurgroepen

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
project	PR	Foreign key	Product (PDT)	not empty, not NULL	Project
naam	NA	String(100)		not empty, not NULL	Naam
rol	RO	String(100)			Rol
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table RapportageStatistiek

Code RST

Confidential false

UI name Rapportage gebruik

OData name RapportageStatistieken

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
overzicht	OO	Foreign key	Overzicht (OVZ)		Rapportage gebruik
datum	DM	Date (start)		not NULL	Datum
datum_X	DM_X	SQLDate			Datum
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table InUitReden

Code IUR

Confidential false

UI name Redenen

OData name InUitRedenen

Referents [InUitRegistratie](#) (IUB)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'AWR' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(60)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(16)		not empty, not NULL	Code
inUitType	IU	Enumeration (short)	0 = In/Uit 1 = In 2 = Uit 3 = Status	not NULL	Klok type
intExtType	IE	Enumeration (short)	0 = Intern/Extern 1 = Intern 2 = Extern	not NULL	In/Uit type
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
aanvullen	AV	Enumeration (short)	0 = 1 = Vanaf begin rooster 2 = Tot einde rooster	not NULL	Aanvullen volgens rooster

		3 = Volgende werkdag		
--	--	----------------------	--	--

Table Rekeningnummer

Code REK

Confidential false

UI name Rekeningnummers

OData name Rekeningnummers

Referents [Aantal](#) (AAN), [Onkosten](#) (ONK), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Product](#) (PDT), Rekeningnummer (REK), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
rekeningnummer	NM	String(60)		not empty, not NULL	Rekening
tegenrekening	TR	String(60)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(60)			Tegenrekening 2
deelVan	DV	Foreign key	Rekeningnummer (REK)	parent key	Onderdeel van
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table ResourceAanvraagUitzondering

Code RAU

Confidential false

UI name Resource aanvraag uitzonderingen

OData name ResourceAanvraagUitzonderingen

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
toekenDuurPerWeek	UW	LengthOfTime		not NULL	Uitzondering uren per week
alternatiefUurTarief	AU	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Alternatief uurtarief
uurTarief	DU	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Uurtarief
resourceAanvraag	RA	Foreign key	ResourceAanvraag (RAN)		Resource aanvraag
omschrijving	OM	String(30000)		large object	Opmerking
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft opmerking
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **ResourceAanvraag**

Code RAN

Confidential false

UI name Resource aanvragen

OData name ResourceAanvragen

Referents [OverzichtSelectie](#) (OVS), [ResourceAanvraagUitzondering](#) (RAU), ResourceAanvraag (RAN)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
toekenDuurPerWeek	UW	LengthOfTime		not NULL	Uren per week
aanvraagDuurPerWeek	ADW	LengthOfTime		not NULL	Uren per week
aanvraagTotaalDuur	TAD	LengthOfTime		not NULL	Totaalduur
status	ST	Enumeration (short)	0 = Concept 1 = Verzoek 2 = Afgewezen verzoek 3 = Toekenningsvoorstel 4 = Afgewezen toekenningsvoorstel 5 = Werkorder 6 = Verouderde werkorder 7 = Klaar	not NULL	Status

product	AV	Foreign key	Product (PDT)		Product
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
competentie	RC	Foreign key	Competentie (CPT)		Competentie
toekenningstype	TT	Enumeration (short)	0 = Binnen TimEnterprise 1 = Buiten TimEnterprise	not NULL	Toekenningstype
code	CD	String(40)			Code
code2	C2	String(40)			Code 2
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2
voorkeursPersoon	VP	Foreign key	Persoon (PRS)		Voorkeurspersoon
persoon	TP	Foreign key	Persoon (PRS)		Persoon
volgende	VH	Foreign key	ResourceAanvraag (RAN)	parent key	Volgende in historie
vorige	VR	Foreign key	ResourceAanvraag (RAN)		Vorige in historie
bedrag	BD	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Bedrag
alternatiefUurTarief	AU	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Alternatief uurtarief
uurTarief	DU	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Uurtarief
omschrijving	OM	String(30000)		large object	Opmerking
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft opmerking
lidmaatschappenOpSubProducten	LO	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Automatisch productdeelname aanmaken op laagste productniveau
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant
productType	PT	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier	not NULL	Producttype

			2 = Improductief 3 = Project		
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table RoosterBlok

Code RBK

Confidential false

UI name Roosterblokken

OData name RoosterBlokken

Referents [Aanvraag](#) (AVR), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [RoosterUur](#) (RUR), [VerplichtRoosterBlok](#) (VRB)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Roosters' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(40)			Code
maximalePeriodeend	MX1	Time (end)		not empty, not NULL	Maximale periode
maximalePeriodestart	MX0	Time (start)		not empty, not NULL	Maximale periode

maximalePeriodeend_X	MX1_X	SQLTime			Maximale periode
maximalePeriodestart_X	MX0_X	SQLTime			Maximale periode
minimalePeriodeend	MN1	Time (end)		not NULL	Minimale periode
minimalePeriodestart	MN0	Time (start)		not NULL	Minimale periode
minimalePeriodeend_X	MN1_X	SQLTime			Minimale periode
minimalePeriodestart_X	MN0_X	SQLTime			Minimale periode
reguliereBegintijd	MT	Time (start)		not NULL	Reguliere begintijd
reguliereBegintijd_X	MT_X	SQLTime			Reguliere begintijd
reguliereDuur	MD	LengthOfTime	0:00:00.000 ... 24:00:00.000	not empty, not NULL	Reguliere duur
toegestaanOverwerk1	O1	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 1
toegestaanOverwerk2	O2	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 2
toegestaanOverwerk3	O3	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 3
toegestaanOverwerk4	O4	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 4
toegestaanOverwerk5	O5	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 5
toegestaanOverwerk6	O6	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 6
toegestaanOverwerk7	O7	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 7
toegestaanOverwerk8	O8	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 8
toegestaanOverwerk9	O9	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 9
toegestaanOverwerk10	OA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 10
toegestaanOverwerk11	OB	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 11
toegestaanOverwerk12	OC	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 12
toegestaanOverwerk13	OE	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 13
toegestaanOverwerk14	OG	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 14

toegestaanOverwerk15	OH	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 15
toegestaanOverwerk16	OI	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 16
toegestaanOverwerk17	OJ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 17
toegestaanOverwerk18	OK	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 18
toegestaanOverwerk19	OL	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 19
toegestaanOverwerk20	OM	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Overwerk 20
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table RoosterCategorie

Code RCG

Confidential false

UI name Roostercategorieën

OData name RoosterCategorieën

Referents [Aanvraag](#) (AVR), [CAORegel](#) (VRV), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [VerplichtRoosterBlok](#) (VRB)

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Roosters' of 'Verlofregistratie' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam

code	CD	String(40)			Code
type	TP	Enumeration (short)	0 = Zelfgedefiniëerd 1 = Ziek 2 = ADV 3 = Feestdag 4 = Verlof 5 = Bijzonder verlof 6 = Cursus 7 = Werkdag 8 = Weekend 9 = Maandag 10 = Dinsdag 11 = Woensdag 12 = Donderdag 13 = Vrijdag 14 = Zaterdag 15 = Zondag 16 = Artsenbezoek 17 = Zwangerschapsverlof 18 = Arbeidsongeschikt 19 = Ouderschapsverlof 20 = Werken op arbeidstherapeutische basis 21 = Gedeeltelijk ziek	not NULL	Type
aanwezigheid	AW	Enumeration (short)	0 = Afwezig 1 = Aanwezig	not NULL	Aanwezigheid

product	PD	Foreign key	Product (PDT)		Product
emailAdres	EA	String(255)			E-mailadres
vrijRoosterbaar	VR	Boolean	false ... true	not NULL	Vrij in te roosteren
ADVInhouden	AI	Boolean	false ... true	not NULL	Geen ADV opbouw
beperktRoosterbaar	BR	Boolean	false ... true	not NULL	Beperkt in te roosteren
aanvraagbaar	AV	Boolean	false ... true	not NULL	Aanvraagbaar
repetitieToestaan	RT	Boolean	false ... true	not NULL	Repeterende aanvragen toestaan
toonStandaardInAgenda	TA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Toon standaard in externe agenda
standaardPrivéInAgenda	PA	Boolean	false ... true	not NULL	Standaard prive in externe agenda
onderdeelVanVerlofSaldo	OV	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Onderdeel van verlofsaldo
toonInJaarkalender	TJ	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Budget tonen in jaarkalender
aanvraagType	NT	Enumeration (short)	0 = Tijdstip 1 = Tijdsduur (default) 2 = Percentage 3 = Roosterblok 4 = Dag	not NULL	Voorkeur aanvraagtype
aanvraagTypeTijdToestaan	A0	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Aanvraagtype tijdstip toestaan
aanvraagTypeDuurToestaan	A1	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Aanvraagtype duur toestaan
aanvraagTypePercToestaan	A2	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Aanvraagtype percentage toestaan
aanvraagTypeBlokToestaan	A3	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Aanvraagtype roosterblok toestaan
aanvraagTypeDagToestaan	A4	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Aanvraagtype dag toestaan
acceptatieVerplicht	VA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Acceptatie verplicht
kleur	BC	Number (integer)	-2147483648 ... 2147483647 default: -1	not NULL	Achtergrondkleur
kleurAfgewezen	AC	Number (integer)	-2147483648 ... 2147483647 default: -65536	not NULL	Kleur afgewezen

ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
meldingOpVerplichtBlok	MVB	Boolean	false ... true	not NULL	Registratie-waarschuwing
aanvragenAfschermen	AA	Boolean	false ... true	not NULL	Aanvragen afschermen
budgetoverschrijdingVerbieden	BV	Boolean	false ... true	not NULL	Budgetoverschrijding verbieden
roosterGenereren	RG	Boolean	false ... true	not NULL	Rooster genereren na beter melden
rechtenTijdelijkOverdragen	RO	Boolean	false ... true	not NULL	Standaard fiatteursrechten overdragen
genereerNvtRegistraties	GN	Boolean	false ... true	not NULL	Locatieregistratie default op n.v.t.

Table RoosterPatroon

Code RPA

Confidential false

UI name Roosterpatroon

OData name RoosterPatronen

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
werkdagenMa1	MA1	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Ma1
werkdagenDi1	DI1	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Di1
werkdagenWo1	WO1	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Wo1

werkdagenDo1	DD1	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Do1
werkdagenVr1	VR1	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Vr1
werkdagenZa1	ZA1	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Za1
werkdagenZo1	ZO1	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Zo1
werkdagenMa2	MA2	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Ma2
werkdagenDi2	DI2	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Di2
werkdagenWo2	WO2	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Wo2
werkdagenDo2	DD2	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Do2
werkdagenVr2	VR2	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Vr2
werkdagenZa2	ZA2	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Za2
werkdagenZo2	ZO2	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Zo2
werkdagenMa3	MA3	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Ma3
werkdagenDi3	DI3	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Di3
werkdagenWo3	WO3	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Wo3
werkdagenDo3	DD3	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Do3
werkdagenVr3	VR3	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Vr3
werkdagenZa3	ZA3	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Za3
werkdagenZo3	ZO3	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Zo3
werkdagenMa4	MA4	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Ma4
werkdagenDi4	DI4	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Di4
werkdagenWo4	WO4	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Wo4
werkdagenDo4	DD4	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Do4
werkdagenVr4	VR4	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Vr4

werkdagenZa4	ZA4	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Za4
werkdagenZo4	ZO4	Number (integer)	0 ... 9999	not NULL	Zo4
periodeend	PR1	Date (end)		not NULL	Periode
periodestart	PR0	Date (start)		not NULL	Periode
periodeend_X	PR1_X	SQLDate			Periode
periodestart_X	PR0_X	SQLDate			Periode
repetitieType	RT	Enumeration (short)	1 = Elke week (default) 2 = Elke twee weken 3 = Elke drie weken 4 = Elke vier weken 5 = Ongeldig		Repetitie
criterium	CR	Foreign key	Criterium (CRT)	not NULL	Criterium
HRMID	HI	String(40)			HRMID
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie	not NULL	Koppeling

			11 = Beaufort		
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table RoosterUur

Code RUR

Confidential false

UI name Roosterregistraties

OData name RoosterRegistraties

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Roosters' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
datum	DT	Date (start)		not empty, not NULL	Datum
datum_X	DT_X	SQLDate			Datum
duur	DR	LengthOfTime		not empty, not NULL	Duur
bedrag	BD	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Bedrag
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling

werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype
roosterblok	RB	Foreign key	RoosterBlok (RBK)	not NULL	Roosterblok
blokpositie	BP	Enumeration (short)	0 = 1 = Begin 2 = Eind	not NULL	Blokpositie
reguliereBegintijd	RT	Time (start)			Reguliere begintijd
reguliereBegintijd_X	RT_X	SQLTime			Reguliere begintijd
status	SA	Enumeration (short)	0 = 1 = Geaccepteerd 2 = Wacht op acceptatie 3 = Afgewezen	not NULL	Status
omschrijving	OM	String(30000)		large object	Omschrijving
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce	not NULL	Koppeling

			5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte) 10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort		
HRMID	HI	String(40)			HRMID

Table JobPerspectief

Code JPO

Confidential false

UI name Taakperspectieven

OData name JobPerspectieven

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
scheduledjob	JB	Foreign key	ScheduledJob (SCJ)		Taak
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon

Table JobStatus

Code JST

Confidential false

UI name Taakstatussen

odata name JobStatussen

Referents [ScheduledJob](#) (SCJ)

Note Deze tabel wordt intern door de taakplanner gebruikt om de taakstatus bij te houden

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
status	ST	Enumeration (short)	0 = Wacht op uitvoering 1 = Wordt nu uitgevoerd 2 = Taak is afgebroken 3 = Taak is afgerond 4 = Fout opgetreden bij uitvoeren taak 5 = Gepauzeerd	not NULL	Status
laatstUitgevoerdOp	UO	Date+Time (start)		not NULL	Laatst uitgevoerd op
laatstUitgevoerdOp_X	UO_X	SQLTimestamp			Laatst uitgevoerd op
duur	DR	LengthOfTime		not NULL	Duur
volgendeOp	VO	Date+Time (start)		not NULL	Volgende op
volgendeOp_X	VO_X	SQLTimestamp			Volgende op
statusBericht	SB	String(32767)		large object	Statusbericht

Table ScheduledJob

Code SCJ

Confidential false

UI name Taken

odata name ScheduledJobs

Referents [JobPerspectief](#) (JPO)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
type	TY	Enumeration (short)	0 = 1 = PowerPlay exporteren 2 = Conversiebestand maken 3 = CODA import 4 = Primavera Resources exporteren 5 = Primavera Projecten importeren 6 = Primavera Actuals exporteren 7 = Primavera volledige import/export 8 = MS Project projecten importeren 9 = MS Project tijden exporteren 10 = Registratiedatum herinnering 11 = Overzicht 12 = Gebruikers importeren uit LDAP 13 = Dagelijks aanvragen bijwerken 14 = Financiële export 15 = Batch tekst-import/export 16 = FE-Target import/export 17 = HR Beaufort integratie 18 = Financiële export controle 19 = Vertaald conversiebestand maken 20 = Server afsluiten	not NULL	Type

			21 = Server tijdelijk pauzeren 22 = PIMS@all koppeling 23 = ADP Workforce integratie 24 = Personen synchroniseren met Kaba exos 25 = Fiatteerdatum herinnering 26 = Business Intelligence export 27 = AFAS Profit HRM integratie 28 = Saldoexcessen notificatie 29 = Budgetmatrix 30 = ORTEC Harmony export 31 = PIMS@all koppeling (2) 32 = Archiveren en opschonen 33 = Verlof vervaldatum herinnering 34 = HRM4ADR integratie 35 = Licenties gebruikers uit dienst verwijderen en accounts blokkeren 36 = Chubb M3000 klok import 37 = AFAS project synchronisatie 38 = Anoniem conversiebestand maken		
naam	NA	String(80)			Naam
omschrijving	OM	String(32767)		large object	Omschrijving
againString	AG	String(150)		not empty, not NULL	Herhaling
commandoregel	CR	String(32767)		large object	Commandoregel
gepauzeerd	PA	Boolean	false ... true	not NULL	Pauzeren

optieVerwijderAutomatisch	VA	Boolean	false ... true	not NULL	Automatisch verwijderen als taak succesvol is afgerond
optieOpnieuwProberen	OP	Enumeration (short)	0 = Wachten op herhaling 1 = Alsnog uitvoeren 2 = Alsnog uitvoeren als niet herhalend (default)	not NULL	Actie als taak is overgeslagen
jobStatus	JS	Foreign key	JobStatus (JST)	not NULL	Status
overzicht	OV	Foreign key	Overzicht (OVZ)		Rapportage
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **TariefHistorie**

Code TH0

Confidential false

UI name Tarief-historie

OData name TariefHistorie

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
tariefgroep	QM	Foreign key	Tariefgroep (TAR)	not NULL	Tariefgroep
uurtarief	XA	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Bedrag

overheadBedrag	OB	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Overheadbedrag
startDatum	Q7	Date (start)		not NULL	Ingangsdatum
startDatum_X	Q7_X	SQLDate			Ingangsdatum
overwerkPerc1	P1	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 1
overwerkPerc2	P2	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 2
overwerkPerc3	P3	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 3
overwerkPerc4	P4	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 4
overwerkPerc5	P5	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 5
overwerkPerc6	P6	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 6
overwerkPerc7	P7	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 7
overwerkPerc8	P8	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 8
overwerkPerc9	P9	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 9
overwerkPerc10	PA	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 10
overwerkPerc11	PB	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 11
overwerkPerc12	PC	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 12
overwerkPerc13	PD	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 13
overwerkPerc14	PE	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 14
overwerkPerc15	PF	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 15
overwerkPerc16	PG	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 16
overwerkPerc17	PH	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 17
overwerkPerc18	PJ	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 18
overwerkPerc19	PK	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 19
overwerkPerc20	PL	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 20

overwerkPerc21	P21	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 21
overwerkPerc22	P22	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 22
overwerkPerc23	P23	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 23
overwerkPerc24	P24	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 24
overwerkPerc25	P25	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 25
overwerkPerc26	P26	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 26
overwerkPerc27	P27	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 27
overwerkPerc28	P28	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 28
overwerkPerc29	P29	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 29
overwerkPerc30	P30	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Overwerk 30
saldoCompensatiePerc1	V1	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 1
saldoCompensatiePerc2	V2	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 2
saldoCompensatiePerc3	V3	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 3
saldoCompensatiePerc4	V4	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 4
saldoCompensatiePerc5	V5	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 5
saldoCompensatiePerc6	V6	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 6
saldoCompensatiePerc7	V7	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 7
saldoCompensatiePerc8	V8	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 8
saldoCompensatiePerc9	V9	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 9
saldoCompensatiePerc10	VA	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 10
saldoCompensatiePerc11	VB	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 11
saldoCompensatiePerc12	VC	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 12
saldoCompensatiePerc13	VD	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 13

saldoCompensatiePerc14	VE	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 14
saldoCompensatiePerc15	VF	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 15
saldoCompensatiePerc16	VG	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 16
saldoCompensatiePerc17	VH	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 17
saldoCompensatiePerc18	VI	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 18
saldoCompensatiePerc19	VJ	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 19
saldoCompensatiePerc20	VK	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 20
saldoCompensatiePerc21	V21	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 21
saldoCompensatiePerc22	V22	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 22
saldoCompensatiePerc23	V23	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 23
saldoCompensatiePerc24	V24	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 24
saldoCompensatiePerc25	V25	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 25
saldoCompensatiePerc26	V26	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 26
saldoCompensatiePerc27	V27	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 27
saldoCompensatiePerc28	V28	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 28
saldoCompensatiePerc29	V29	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 29
saldoCompensatiePerc30	V30	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324 default: 100	not NULL	Compenseren 30
uitbetaalPerc1	U1	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 1
uitbetaalPerc2	U2	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 2
uitbetaalPerc3	U3	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 3
uitbetaalPerc4	U4	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 4
uitbetaalPerc5	U5	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 5
uitbetaalPerc6	U6	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 6

uitbetaalPerc7	U7	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 7
uitbetaalPerc8	U8	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 8
uitbetaalPerc9	U9	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 9
uitbetaalPerc10	UA	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 10
uitbetaalPerc11	UB	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 11
uitbetaalPerc12	UC	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 12
uitbetaalPerc13	UD	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 13
uitbetaalPerc14	UE	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 14
uitbetaalPerc15	UF	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 15
uitbetaalPerc16	UG	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 16
uitbetaalPerc17	UH	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 17
uitbetaalPerc18	UI	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 18
uitbetaalPerc19	UJ	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 19
uitbetaalPerc20	UK	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 20
uitbetaalPerc21	U21	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 21
uitbetaalPerc22	U22	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 22
uitbetaalPerc23	U23	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 23
uitbetaalPerc24	U24	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 24
uitbetaalPerc25	U25	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 25
uitbetaalPerc26	U26	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 26
uitbetaalPerc27	U27	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 27
uitbetaalPerc28	U28	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 28
uitbetaalPerc29	U29	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 29

uitbetaalPerc30	U30	Number (fraction)	-999,99 ... 999,99 precision: 4,9E-324	not NULL	Vergoeden 30
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Tariefgroep**

Code TAR

Confidential false

UI name Tariefgroepen

OData name Tariefgroepen

Referents [Afdeling](#) (AFD), [Afdelingslid](#) (ALD), [Bezigheid](#) (BEZ), [Competentie](#) (CPT), [Persoon](#) (PRS),
[Productrechten](#) (PDN), [Product](#) (PDT), [TariefHistorie](#) (TH0), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(60)		not empty, not NULL	Naam
externID	EI	String(30)			Extern ID
code	CO	String(15)			Code
code2	XC	String(15)			Code 2
tegenrekening	TR	String(45)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TT	String(45)			Tegenrekening 2

overwerk1TariefgroepCode	C1	String(15)			Code 1
overwerk2TariefgroepCode	C2	String(15)			Code 2
overwerk3TariefgroepCode	C3	String(15)			Code 3
overwerk4TariefgroepCode	C4	String(15)			Code 4
overwerk5TariefgroepCode	C5	String(15)			Code 5
overwerk6TariefgroepCode	C6	String(15)			Code 6
overwerk7TariefgroepCode	C7	String(15)			Code 7
overwerk8TariefgroepCode	C8	String(15)			Code 8
overwerk9TariefgroepCode	C9	String(15)			Code 9
overwerk10TariefgroepCode	CA	String(15)			Code 10
overwerk11TariefgroepCode	CC	String(15)			Code 11
overwerk12TariefgroepCode	CD	String(15)			Code 12
overwerk13TariefgroepCode	CE	String(15)			Code 13
overwerk14TariefgroepCode	CF	String(15)			Code 14
overwerk15TariefgroepCode	CG	String(15)			Code 15
overwerk16TariefgroepCode	CH	String(15)			Code 16
overwerk17TariefgroepCode	CI	String(15)			Code 17
overwerk18TariefgroepCode	CJ	String(15)			Code 18
overwerk19TariefgroepCode	CK	String(15)			Code 19
overwerk20TariefgroepCode	CL	String(15)			Code 20
overwerk21TariefgroepCode	C21	String(15)			Code 21
overwerk22TariefgroepCode	C22	String(15)			Code 22
overwerk23TariefgroepCode	C23	String(15)			Code 23

overwerk24TariefgroepCode	C24	String(15)			Code 24
overwerk25TariefgroepCode	C25	String(15)			Code 25
overwerk26TariefgroepCode	C26	String(15)			Code 26
overwerk27TariefgroepCode	C27	String(15)			Code 27
overwerk28TariefgroepCode	C28	String(15)			Code 28
overwerk29TariefgroepCode	C29	String(15)			Code 29
overwerk30TariefgroepCode	C30	String(15)			Code 30
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table **Tijd**
Code TYD
Confidential false
UI name Tijden
odata name Tijden
Referents [Persoon](#) (PRS)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name	Comment
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID	

datum	DT	Date (start)		not empty, not NULL	Datum	
datum_X	DT_X	SQLDate			Datum	
duur	DR	LengthOfTime		not empty, not NULL	Duur	
soort	ST	Enumeration (short)	0 = Normaal 1 = Overwerk 1 2 = Overwerk 2 3 = Overwerk 3 4 = Overwerk 4 5 = Overwerk 5 6 = Overwerk 6 7 = Overwerk 7 8 = Overwerk 8 9 = Overwerk 9 10 = Overwerk 10 11 = Overwerk 11 12 = Overwerk 12 13 = Overwerk 13 14 = Overwerk 14 15 = Overwerk 15 16 = Overwerk 16 17 = Overwerk 17 18 = Overwerk 18 19 = Overwerk 19	not NULL	Soort	

			20 = Overwerk 20 21 = Overwerk 21 22 = Overwerk 22 23 = Overwerk 23 24 = Overwerk 24 25 = Overwerk 25 26 = Overwerk 26 27 = Overwerk 27 28 = Overwerk 28 29 = Overwerk 29 30 = Overwerk 30			
bedrag	BD	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Bedrag	
overheadBedrag	OB	Number (fraction)	-1,8E308 ... 1,8E308 precision: 4,9E-324	not NULL	Overheadbedrag	
compensatieDuur	CD	LengthOfTime		not NULL	Compensatie	
uitbetaalDuur	UD	LengthOfTime		not NULL	Uitbetalen	
persoon	PS	Foreign key	Persoon (PRS)	not NULL	Persoon	
product	PD	Foreign key	Product (PDT)	not NULL	Product	
afdeling	AF	Foreign key	Afdeling (AFD)		Afdeling	
rekening	RK	Foreign key	Rekeningnummer (REK)		Rekening	
rubriek	RB	Foreign key	Productrubriek (RUB)		Rubriek	
bezigheid	BZ	Foreign key	Bezigheid (BEZ)		Bezigheid	
werknemertype	WT	Foreign key	Werknemertype (WTP)		Werknemertype	

tarief	TG	Foreign key	Tariefgroep (TAR)		Tarief	De productdeelname-tariefgroep wordt hier opgeslagen om correcte herberekeningen mogelijk te maken als de lidmaatschappen zijn ingetrokken
omschrijving	OM	String(30000)		large object	Omschrijving	
heeftOmschrijving	HO	Boolean	false ... true	not NULL	Heeft omschrijving	
heeftInUit	HI	Enumeration (short)	0 = 1 = Nee 2 = Ja	not NULL	Heeft In/Uit	
optieAutomatischGestart	AU	Boolean	false ... true	not NULL	Automatisch gestart	
startTijd	TS	Time (start)		not NULL	Starttijd	
startTijd_X	TS_X	SQLTime			Starttijd	
isVanTeller	TL	Boolean	false ... true	not NULL	Teller	
isCorrectie	CR	Boolean	false ... true	not NULL	Correctie	
isGeexporteerd	IE	Boolean	false ... true	not NULL	Geëxporteerd	
exportNRegel	EL	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Export regel ID	
exportTRegel	ET	Number (integer)	-9223372036854775808 ... 9223372036854775807	not NULL	Export regel ID tegenboeking	
exportNRegelOK	OL	Boolean	false ... true	not NULL	Export regel gecontroleerd	
exportTRegelOK	OT	Boolean	false ... true	not NULL	Export regel tegenboeking gecontroleerd	
status	SA	Enumeration (short)	0 = 1 = Geaccepteerd	not NULL	Status	

			2 = Wacht op acceptatie 3 = Afgewezen			
export	EX	Foreign key	Export (EXP)		Geëxporteerd naar	
klant	KL	Foreign key	Klant (KLAD)		Klant	
productType	PT	Enumeration (short)	0 = 1 = Regulier 2 = Improductief 3 = Project	not NULL	Producttype	
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door	
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op	
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op	
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door	
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op	
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op	
sourceId	SI	String(50)			Bron identificatie	
sourceMatchId	SM	String(50)			Bron zoek identificatie	
extraDimensie1	ED1	Foreign key	ExtraDimensie1 (ED1)		Kaas	
extraDimensie2	ED2	Foreign key	ExtraDimensie2 (ED2)			
extraDimensie3	ED3	Foreign key	ExtraDimensie3 (ED3)			
extraDimensie4	ED4	Foreign key	ExtraDimensie4 (ED4)			
extraDimensie5	ED5	Foreign key	ExtraDimensie5 (ED5)			

Table **VerplichtRoosterBlok**

Code VRB

Confidential false

UI name Verplichte roosterblokken

OData name VerplichteRoosterBlokken

Note Deze tabel wordt alleen gebruikt als de module 'Roosters' of 'Verlofregistratie' aanwezig is

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
datum	DT	Date (start)		not empty, not NULL	Datum
datum_X	DT_X	SQLDate			Datum
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(40)			Code
roostercategorie	RC	Foreign key	RoosterCategorie (RCG)	not NULL	Roostercategorie
roosterblok	RB	Foreign key	RoosterBlok (RBK)		Roosterblok
roosterbaar	RO	Boolean	false ... true	not NULL	Inroosteren op betreffende categorie
beperktRoosterbaar	BR	Boolean	false ... true	not NULL	Beperkt in te roosteren
criteriumCompenseren	CC	Boolean	false ... true	not NULL	Criterium compenseren
toonInAgenda	TA	Boolean	false ... true default: true	not NULL	Toon in externe agenda
priveInAgenda	PA	Boolean	false ... true	not NULL	Prive in externe agenda
criteriumCompensatieFactor	CF	Number (fraction)	0 ... 1 precision: 4,9E-324 default: 0,2	not NULL	Compensatiefactor
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door

gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table PasswordHistory

Code PWH

Confidential true

UI name Wachtwoordgeschiedenissen

OData name PasswordHistorie

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
account	LA	Foreign key	LoginAccount (LOG)	not NULL	Account
password	PW	String(30000)		large object, not empty, not NULL	Wachtwoord
hashAlgoritme	HA	Enumeration (short)	0 = Verouderd 1 = Argon2	not NULL	Hash algoritme voor wachtwoord
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op

Table Werknemertype

Code WTP

Confidential false

UI name Werknemertypen

OData name Werknemertypes

Referents [Afdelingslid](#) (ALD), [BudgetDecompositie](#) (BDC), [BudgetMutatie](#) (BMT), [CAORegelSelectie](#) (CRS), [Criterium](#) (CRT), [DagPlanningRegistratie](#) (DPR), [InUitRegistratie](#) (IUB), [Aantal](#) (AAN), [Onkosten](#) (ONK), [OverzichtSelectie](#) (OVS), [Persoon](#) (PRS), [ResourceAanvraag](#) (RAN), [RoosterUur](#) (RUR), [Tijd](#) (TYD)

Fields

Field	Code	Type	Info	Options	UI name
asid	ASID	Number (integer)	Primary key	Unique	RecordID
naam	NM	String(80)		not empty, not NULL	Naam
code	CD	String(30)			Code
code2	C2	String(30)			Code 2
tegenrekening	TR	String(40)			Tegenrekening 1
tegenrekening2	TK	String(40)			Tegenrekening 2
HRMID	HI	String(40)			HRM ID
koppeling	KO	Enumeration (short)	0 = TimEnterprise 1 = CODA 2 = MS Project 3 = PIMS@all 4 = ADP Workforce 5 = ADP Workforce (meerwerk) 6 = ADP Workforce (ziekte) 7 = AFAS Profit HRM 8 = HRM4ADR 9 = HRM4ADR (ziekte)	not NULL	Koppeling

			10 = AFAS project synchronisatie 11 = Beaufort		
ingevoerdDoor	CB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Ingevoerd door
ingevoerdOp	CO	Date+Time (start)		not NULL	Ingevoerd op
ingevoerdOp_X	CO_X	SQLTimestamp			Ingevoerd op
gewijzigdDoor	MB	Foreign key	LoginAccount (LOG)		Gewijzigd door
gewijzigdOp	MO	Date+Time (start)		not NULL	Gewijzigd op
gewijzigdOp_X	MO_X	SQLTimestamp			Gewijzigd op